

超耐磨地坪漆定制 盈富地坪 北京超耐磨地坪漆

产品名称	超耐磨地坪漆定制 盈富地坪 北京超耐磨地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆施工对水泥基面的要求

环氧地坪漆施工对水泥基面的要求：

- 1、水泥地面要结实牢固不起壳，砂浆起壳。
- 2、还有就是地面不起砂，硬度好，没有水泥粉化的现象。
- 3、水泥基面要平坦，不能凹凸不平，蜂窝麻面的出现，超耐磨地坪漆精选厂家，这样施工就会很困难，浪费原料还质量不好。
- 4、地面保持干燥，没有油漆、油垢、泡泡糖的残渣。
- 5、水泥面的ph值好要控制在6-8之间。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

浅谈在水泥地面上涂地坪漆是否是可行的

地坪漆分为普通地坪漆、防腐地坪漆、无缝地坪漆、水泥地坪漆等，所以并非每种地坪漆

都适合涂刷在水泥上。

为水泥选择相应的水泥地坪涂料是更好的选择。此外，地坪漆还具有对混凝土或水泥砂浆的保护作用，既具有防腐耐磨的功

能，又具有装饰地面的功能。在国外的室内装饰中，这样地板的装饰方式非常流行。

此外，水泥地面直接涂在地面上，也要注意它的质量。施工前，必须冲洗水泥，不要有灰尘。否则，地板漆的效果会很差，甚

至会褪色，所以尽量在清洁干燥、无尘的环境下使用。

购买的地板漆过于粘稠，超耐磨地坪漆定制，不能直接涂在水泥地面上。它需要按一定比例稀释，然后才能施工。在施工的次数上，也要等到

次完全干后再进行第二次油漆施工。

总之，地坪漆可以直接涂刷在水泥地面上，但好使用相应的水泥地面涂料。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

不同厂家的自流平水泥地坪漆，会出现不同的问题的倾向，北京超耐磨地坪漆，A厂家的产品可能容易会出现“白点”问题，B厂家产品可能容易出

现“布纹皱褶”。这就要求施工中熟悉不同品牌水泥的特性，制定侧重性的施工工艺，这样才能保证水泥自流平地面的。

面层水泥自流平要保证表面的质量，包括：色差、平整度等方面。而找平用的水泥自流平，则对上面的问题可以忽略，这也是

面层水泥自流平地面价格较高的一个重要原因。

1、自流平的

导致原因：界面剂涂刷厚度不够;基础地面起砂。

2、水纹和色差

导致原因：自流平水泥流动度配置不合理;施工工艺存在不足。

3、橘皮皱褶

导致原因：界面剂涂刷厚度不够。

4、布纹皱褶

导致原因：水泥自流平开放时间不足;施工工序不紧凑，操作时间过长。

5、米粒大小的白点

导致原因：自流平水泥搅拌时间不足，胶份没有完全融化。

超耐磨地坪漆定制-盈富地坪-北京超耐磨地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”等业务，公司拥有“盈富”等品牌，专注于其它等行业。，在河北省保定市白沟新城工业园区167号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。