

广东灌装封尾机，牙膏灌装封尾机，软管灌装机生产厂家

产品名称	广东灌装封尾机，牙膏灌装封尾机，软管灌装机生产厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	260000.00/台
规格参数	品牌:中环 灌装量:2-250ml 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

广东灌装封尾机，牙膏灌装封尾机，软管灌装机生产厂家

ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机

工作流程：软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。灌装结束后，用风机吹走端部，切断端部，保证高粘度物料灌装。

润泽亮采修颜乳富含肌肤提亮赋活成分和复合保湿护肤成分，针对皮肤遮盖，匀净无暇具有更持妆，更水润的匀亮功效。轻薄、水润配方，可单独使用，也可搭配任何粉底使用。肌肤提亮赋活成分-透明的乳白色云母，一扫暗沉，瞬间为肌肤带来具有亮泽光采的完美遮盖，即刻打造匀净无瑕妆容。

主要特点:ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

适用范围：用于医药（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200 × 960 × 2100（mm）

重量：约1100公斤