广东灌装封尾机,牙膏灌装封尾机,软管灌装机生产厂家

产品名称	广东灌装封尾机,牙膏灌装封尾机,软管灌装机 生产厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	260000.00/台
规格参数	品牌:中环 灌装量:2-250ml 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

广东灌装封尾机,牙膏灌装封尾机,软管灌装机生产厂家

ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机

工作流程:软管经进管机进去,管子自动翻转压入管子圆盘,采用管向上升检测系统,欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机,无管不灌装,具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。灌装结束后,用风机吹走端部,切断端部,保证高粘度物料灌装。

润泽亮采修颜乳富含肌肤提亮赋活成分和复合保湿护肤成分,针对皮肤遮盖,匀净无暇具有更持妆,更水润的匀亮功效。轻薄、水润配方,可单独使用,也可搭配任何粉底使用。肌肤提亮赋活成分-透明的乳白色云母,一扫暗沉,瞬间为肌肤带来具有亮泽光采的完美遮盖,即刻打造匀净无瑕妆容。

主要特点:ZHF-100A全自动润泽亮采修颜乳软管灌装封尾机PLC全自动控制系统,用弹簧管圆盘,保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统,保证装载的稳定性。封管管内热风密封,冷水循环冷却管外壁,保证了密封效果。

适用范围:用于医药(复合管)、食品(金属管)、化妆品、护肤品(椭圆管)、日用化工(异型管)等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数:

适合软管直径:金属管:10-35mm

塑料管及复合管:10-60mm

灌装量:金属管:1-150ml

塑料管及复合管:1-250ml

生产速度:60-80支/分

装量精度: +/-1%

主机功率:9kw

空气压力: 0.4-0.6mpa

电源:380/220(可选)

尺寸: 2200×960×2100 (mm)

重量:约1100公斤