

天津华威地坪漆施工方法及报价明细表

产品名称	天津华威地坪漆施工方法及报价明细表
公司名称	天津华威建材有限公司
价格	21.00/m ²
规格参数	品牌:华威 施工部位:地面 作用:防腐耐磨
公司地址	天津市北辰区北仓镇京津公路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-商150（注册地址）
联系电话	13207562448

产品详情

天津华威地坪漆施工方法及报价明细表

天津华威地坪漆供应施工材料，范围，全国。施工范围，天津，北京，沧州，石家庄，邯郸，张家口等河北全境

地坪漆的施工方法

地坪漆种类繁多，主要有水性环氧地坪漆、环氧地坪漆，水性聚氨酯地坪漆、聚氨酯地坪漆、球场丙烯酸弹性地坪、水性丙烯酸地坪漆等，其中zui常用的是环氧地坪漆。

地坪漆的施工方法如下：

一、基层处理

新建工程的地面需要养护28天，地面含水量应小于9%；旧地面基层原有的切割缝或裂缝必须填平，油污、旧油漆等附着物必须用打磨机处理；对有防滑耐磨要求的地面基层进行抛丸、打磨、吸尘处理。如有必要，应进行高压除尘，以确保地面清洁，确保地面基层的平整度和表面强度。

二、环氧树脂地坪漆施工

分为溶剂型和无溶剂型。溶剂型环氧树脂地坪漆，又称薄涂型，施工工艺简单方便，用量少，成本低；无溶剂型为自流平型，采用带齿镘刀施工，一次施工厚度为0.5mm，外观光滑，有镜面效果。

地坪漆按施工工艺分为底漆、中涂、面漆

- 1、基层处理：根据地面情况进行打磨、修补、去污、除尘，使其坚硬平整，增加地坪漆与地面的附着力。
- 2、底漆施工：环氧密封底漆配制完成后，进行刮涂或刷涂，将混凝土充分湿润，并渗透到混凝土内层。
- 3、腻子涂层（中涂）：在环氧双组分中加入适量的腻子粉，用镘刀抹平，增加地面平整度。
- 4、面漆批涂：采用面漆材料和石英细粉进行批涂，以填补中间涂层大颗粒之间的空隙。完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，再用吸尘器吸尘，打磨平整。
- 5、面漆施工：将环氧地坪漆与固化剂混合均匀后，可进行刷涂、滚涂或喷涂，使表面涂装平整均匀。

三、环氧自流平涂施工