

工业切削液净化器生产厂 明君机械 汕头工业切削液净化器

产品名称	工业切削液净化器生产厂 明君机械 汕头工业切削液净化器
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市明君机械科技有限公司

餐饮油水分离器类型选择

1、地下埋设型

条件：有地下埋设空间。

位置：尽量设在排水支管始端（污染源头）。

特点：不占使用空间，不影响行走和运输。

2、吊装型（普通型、防火型和异型）

条件：在二楼和二楼以上，使用，使用地面预留安装孔。

位置：尽量安排在排水水平支管始终（污染源头）。

特点：安装坚固，能承受设备自重，且不影响使用层地面质量及建筑寿命。

类型：根据需要分为普通型、防火型及异型。

工业切削液净化器工作原理

工业切削液净化器是工业和餐饮行业经常需要用到是设备，很多人对工业切削液净化器的原理不是很了解，今天就由明君机械来为大家介绍一下。

工业切削液净化器工作原理:含油废水是在重力和油水比重差的作用下，通过自然浮选分离，去除废水中的可浮油和部分微细分散的油。本产品主要由四个罐组成。厨房排水流向水箱时，不锈钢滤网框拦截并去除固体杂质(菜叶等)。)。进入第二罐后，利用油水密度差分离油水。废水沿第二罐的挡油板向下流动，进入第三罐，经净化后从物理装置中排出。人防油水过滤器不锈钢分油器第二槽内的油珠颗粒沿分油器聚集上浮，始终漂浮在不锈钢分油器第二槽内，然后自行人工清除。

小型油水分离器的内部防腐

刚刚从地下开采出来的时候，温度是比较高的，由于酸洗气体的存在，（油，水，气混合液）是很有腐蚀性的。如何高温防腐，一直是个课题。2005年后，高温防腐高分子复合材料成为高温防腐的一大方法，作为廉价的，油水分离器保护技术受到企业的信任。高分子复合材料在这方面的优势明显，高温性能超过一般的涂层技术，耐腐蚀性能往往超过耐同样温度的涂料，而且耐磨，这些都是其他涂料系统无法比拟的