

洁净室 洁净室设计 安徽科林尔

产品名称	洁净室 洁净室设计 安徽科林尔
公司名称	安徽科林尔净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场c座2505
联系电话	18133682226 18133682226

产品详情

必要时还得安置一些辅助设备：如新风口的空气指示仪，隔断上的传递窗等，这些设备必须适合房间的要求，并且必须真正了解其功能。根据GMP认证检查标准，无尘车间应符合下列要求：a.选用变形小的材料。b.墙壁和顶棚应平整、易清洗等。色彩要和谐，生物洁净室，便于识别污染物。房间的洁净度取决于单位时间的换气次数，洁净室设计，因此慎密考虑房间的工作性质，以及生产工艺要求，再决定净化系统的技术参数。

无尘车间施工要求：缝隙应在正面密封。自流平地面处理，厚度2mm。作业中的发尘量须随时清扫。保护好作业面，避免造成板材缺陷。无尘车间的发展与现代工业、技术紧密的联系在一起。常见的无尘车间是百级到十万级，洁净室，不同等级还有着不同的等级标准。无尘车间如何选择装修材料：木材的含水率不大于16%，否则易干裂、变形、松动等。装修材料表面具有一定的耐化学性。

什么是洁净室？

洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。根据气流的流动状态分类，10万级洁净室，主要有非单向流洁净室、单向流洁净室、矢量洁净室。按受控粒子的性质划分，有工业洁净室和生物洁净室。

洁净室的分级

ISO14644根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室（区）及相关受控环境中空气洁净度的等级，并且仅考虑粒径限值（低限）在 $0.1\mu\text{m} \sim 0\mu\text{m}$ 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径，可以划分为常规粒子（ $0.1\mu\text{m} \sim 0\mu\text{m}$ ）超微粒子（ $< 0.1\mu\text{m}$ ）和宏粒子（ $> 0\mu\text{m}$ ）。

洁净室-洁净室设计-安徽科林尔(推荐商家)由安徽科林尔净化工程有限公司提供。安徽科林尔净化工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽科林尔——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场c座2505，联系人：张经理。