

广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 具有荷叶效应

产品名称	广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 具有荷叶效应
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	脊瓦:200*480 斜脊瓦:180*480 中主瓦:380*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：集装饰、隔热、防水功能于一体导热系数与木材相近，具有的隔热保温效果。产品绝不裂缝渗透，具有荷叶效应，其防水效果可达到滴水不漏，是目前瓦类产品中防水效果好的屋瓦产品。

高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面相对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。

高分子仿古瓦安装施工说明：调水平及挂瓦条安装挂瓦条时必须调水平，即保证整个挂瓦条在一个水平面，只有这样才能保证瓦安装后在一个水平面，调水平方法多样，安装工人根据自己的经验及常用方法进行，以保证挂瓦条的水平面即可。

高分子仿古瓦安装施工说明：斜脊瓦的安装斜脊瓦的安装是本安装工程的难点，也是影响视觉效果的一个视觉点，其施工方案确定为：根据斜坡屋面与斜脊瓦交汇情况对斜脊瓦进行切割，要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。脊瓦与主瓦之间的搭接必须严实无缝隙。严格安装以上施工程序及要求进行施工，完全可以到达本施工方案中提出的要求我们公司的精神是诚信、奉献、自律、超越；我们的服务宗旨是缘于我们，为您服务是我们刻不容缓的义务，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!