

144立方泰安成品地埋式消防水箱

产品名称	144立方泰安成品地埋式消防水箱
公司名称	盐城创鼎给排水设备有限公司
价格	18888.00/吨
规格参数	品牌:宇轩 型号:yx 产地:盐城
公司地址	盐城市盐南高新区解放南路158号5118室(CNH)
联系电话	19939507606

产品详情

144立方成品泰安地埋式消防水箱，由于选用了设备不锈钢水箱，改变了以往的焊接方式，选用了螺旋设备，适用性强，设备方便，不需要任何设备。

消防系统的电源要有可靠性，保证灾情发生时瞬间启动，所以我们的水箱成套泵房内根据规范都设置了双电源系统控制柜。现在作为双源的经常会见到UPS。UPS(不间断电源)是一种带有储能装置的不间断电源。主要用于为一些对供电稳定性要求较高的设备提供不间断电源。[1]

当市电输入正常时，UPS向负载提供市电电压。这时候UPS就是一个交流稳压器，同时也给内部电池充电。当市电中断(事故停电)时，UPS通过逆变器切换电池的DC电源，立即向负载提供220V交流电源，保持负载正常工作，保护负载的软硬件不受损坏。UPS通常提供过压或欠压保护。

定制规格:BDF复合水箱8M*8M*3M，

侧面泵房5M*8M*3M，泵房为3.0mm镀锌钢板

水箱侧板厚3.4mm板材规格：1*3M

泵房顶板厚3.0mm板材规格：1*1M

(BDF水箱顶板为3.0mm镀锌板，侧板为3.0mm的镀锌板和0.4mm的不锈钢复合而成，泵房全部为镀锌板，通过压条、螺栓等配件连接而成)

抗浮式无底板

(BDF水箱板材通过压条、螺栓等配件连接而成)

45°一次成型无焊接板材，消防泵组：XBD5.5/10G-G，水泵功率：15KW，额定消防流量：10L/s

144立方成品泰安地理式消防水相好处如下：

1.地理式消防水相节省空间:水泵和泵室放在水相内，固定在一体化泵站的模块上。一般只占水相容积的0.5~1.5m。

2.地理式消防水相节省空间易于整体移动和拆卸，使用寿命长:由于选用了设备不锈钢水相，改变了以往的焊接方式，选用了螺旋设备，适用性强，设备方便，不需要任何设备。

3.地理式消防水相整体排空容易:由于选用新型潜水消防泵，直接浸没在水中，不需要专门排气，只要水箱水位在常规水位以内，就可以直接进入消防供水状态。

4.地理式消防水相集成、防冻裂:消防泵埋在水相深处，冬天不会因结冰而烧坏。

5.地理式消防水相低噪音:配有水浸电机和水泵，大大降低了工作噪音。

6.地理式消防水相可靠性:浸水电机不会因雨水或环境温度而烧坏电机和腐蚀电机轴承。

7.地理式消防水相扩展简洁:预留接口，支持远程传输和主动清洗。

144立方成品泰安地理式消防水相日常保养：

1.选择通风良好、灰尘少、无湿气的地方，环境湿度为-10 -40 。防雨防雷等室外设备要做好防护。

2.为方便设备、维修和设备，设备周围应留有70cm的空间，人孔处应留有1.5m的空间，地面周围应设排水沟。

3.选定地点后，应对基础、在用混凝土浇筑或砌块槽支撑。底座固化后，吊起罐体，稳定后，再接上设备附件，接通电源。

4.调试前，应关闭供水阀，并检查密封阀。不允许有泄漏。开车后，要注意泵的转向。当压力表指针达到上限时，泵被主动中断。打开供水阀，正常供水。如果您需要按时供水，请将选择开关转到手动位置。

5.该设备的泵组应经常检查、定期维护和润滑。如发现离心泵和止回阀有泄漏，应及时拧紧法兰三螺丝或更换石棉根，泵的地脚螺栓不得松动，以防损坏机器。

6.电气主动控制系统应防水防尘。经常检查线路绝缘，连接螺柱是否松动，电路保护器是否完好。压力表的外部应该用透明数据包裹，以防损坏。

7.如发现油相漆皮脱落，应及时喷漆保养，以延长其使用寿命。