

腻子型15×20橡胶止水条 混凝土施工缝止水条厦门 2022新闻

产品名称	腻子型15×20橡胶止水条 混凝土施工缝止水条厦门 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

腻子型15×20橡胶止水条 混凝土施工缝止水条厦门 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

- 1、制品型遇水膨胀橡胶止水条，产品使用极为简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。
- 2、制品型遇水膨胀橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能彻底解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。
- 3、制品型遇水膨胀橡胶止水条,可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封

在建筑工程施工的过程中，稳定性与防水性是工程建设中的重dian任务。目前在地下混凝土施工缝的处理中普遍采用的施工方法是膨胀止水条，这一处理方式可以更加有效的防zhi地下室受到雨水的破坏，从而起到保护的作用。

在对地下结构进行施工时，普遍都会采用混凝土材料进行施工，但是在地下施工时，因为受到诸多方面的局限，所以不能通过一次浇筑完成混凝土工程的施工，如果施工时的间隔时间超出了规定的范围，就极易产生裂缝的问题，这是温度、混凝土强度以及多方面的影响造成的。所以在整个施工的过程中，

应该进一步强化施工技术，加强对施工缝的处理，有效的控制工程质量，确保其能够达到预期的使用寿命。

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。