

BW腻子型止水条 南阳水利工程用橡胶止水条 2022新闻

产品名称	BW腻子型止水条 南阳水利工程用橡胶止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

BW腻子型止水条 南阳水利工程用橡胶止水条 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

BW腻子型止水条

腻子型遇水膨胀橡胶止水条系以进口特种橡胶，无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成，腻子型遇水膨胀橡胶止水条是在产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。

缓膨胀型遇水膨胀止水条的主要功能：准确控制完全膨胀所需要的时间来满足不同工程、不同地区气候环境对遇水膨胀材料的要求。

缓膨胀型遇水膨胀止水条产品特点：在静水中浸泡其整体性完好不解体，膨胀速度缓慢，抗水压能力强，施工方法简便，其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板，橡胶及塑料止水带。

1、在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装止水条。

- 2、如何将止水条固定在当头板上，则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定，可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力，达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
- 3、需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。
- 4、竖向缝或环状缝施工方法同水平缝，只需沿缝的伸张方向铺设即可。全应缩短起固定作用的水泥钉。
- 5、止水条的接头可在施工时用手压扁后用金属丝固定或用水泥钉固定，不能流断点。
- 6、混凝土振捣时避免振捣棒触及止水条。