

正规常压罐顶人孔生产厂家

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 正规常压罐顶人孔生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州厚创管道装备有限公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇南隅村（注册地址） |
| 联系电话 | 17331729618 |

产品详情

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了品牌。到目前为止，厚创已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。人孔法兰又称实心法兰，用来封闭管端用的。一般用在给水支管末端.还有就是临时部分管段要先行试压时用来临时封闭用制造标准:人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。它的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。（什么是盲板法兰）密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。