

EVA 150W 美国杜邦 热稳定 抗氧化 密封剂

产品名称	EVA 150W 美国杜邦 热稳定 抗氧化 密封剂
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:EVA 型号:150W 特性级别:抗氧化 密封剂
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

特性

热稳定、抗氧化

应用

混合加工、密封剂、粘合剂

产地

美国

加工方法

复合、热熔、挤出

熔指

43g/10 min

EVA含水量与特性介绍：

EVA的特性与乙酸乙烯酯(VA)的含水量有挺大的关联，当VA的含水量提升时，它的回弹力、柔韧度、黏结性、相容性、溶解度、耐地应力裂开性和冲击性特性都是提升;当VA的含水量减少时EVA的刚度、性能及电介电强度都是提升。一般来说，VA含水量在10%~20%范畴时为塑性材料，而VA含水量超出30%时为延展性原材料。详尽区别以下表：乙烯甲酸含水量特性

10%比PE绵软，抗冲击抗压强度好，用来包装袋子和塑料薄膜及其打针橡塑制品件，电缆线覆层、小玩具等

10%-20%相容性优良，耐低温耐地应力裂开，用以制农牧业塑料薄膜，医疗用具等

20%-40%具备优良的黏结性，用来热融粘胶剂、建筑涂料等

45%-55%延展性优良，用来特种橡胶，与别的硫化橡胶相溶性好，工艺性能也罢，能用过氧化物硫化橡胶，与硫化橡胶旗鼓相当

65%~95%为保湿乳液，可用来植物纤维、纸型等的粘胶剂