

PN10带颈低压法兰生产厂家

产品名称	PN10带颈低压法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	20.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

厚创法兰生产标准：由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同，所以，同样公称直径的容器法兰和管法兰，它们的尺寸亦不相同，二者不能互相代用。管法兰的型式除平焊、带颈平焊法兰外，还有铸钢法兰、铸铁法兰、活套法兰、螺纹法兰等。管法兰标准除GB9119.7-88外，常用标准还有：化工部标准HG20592~HG20602-97；中石化标准SH3406-96等。其中化工部标准中分为欧洲体系、美洲体系等，我国常用的为欧洲体系。由于操作压力不高，直径不大，可采用甲型平焊法兰、平面密封面，垫片材料选用石棉橡胶板。联接螺栓选用材料为Q235-A，选用2"、4"的法兰。

带颈平焊法兰定义：用于压力高于10MPa的管道或设备连接的法兰。目前，主要包括传统高压带颈法兰和高压自紧式法兰。传统高压带颈平焊法兰：是利用密封垫（椭圆垫、八角垫、透镜垫等）的塑性变形达到密封效果，连接于管端，使管子与管子相互连接的零件，法兰上有孔眼，双头螺栓使两法兰紧连。高压带颈平焊法兰特点：密封原理属于塑性变形，靠螺栓连接，螺栓要承受拉力、温差应力，且承受弯矩、扭矩等诸多外加应力，体积庞大，重量笨重，安装很困难。密封性能不稳定，尤其在苛刻（高温、高压、介质有剧毒）的情况下容易产生泄漏，造成严重后果。1、按照衔接方法法兰衔接种类可分为：板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等。带颈平焊法兰用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可*。公称压力为0.25~2.5MPa的带颈平焊法兰采用凹凸式密封面。带颈平焊法兰连接于管端。主要是使管子与管子相互连接的零件。带颈平焊法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连，法兰间用衬垫密封。带颈平焊法兰联接指由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。法兰联接是一种可拆联接。按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。

带颈对焊法兰、带颈仄焊法兰、启插焊法兰战罗纹法兰一样平常回支锻件或锻轧工艺制成。当回支钢板或型钢制制时，必须相宜以现为供：1.操做的钢板正在操做之前该当经过必定的检验尺度，钢板应经超声波棠伤，无分层缺点，包管斲丧战减工的量量和性能；2.应沿钢材轧制标的方针切割成条状，经直制对焊陈悦挥蟹，并使钢材的大要组成环的柱里。没有党蛤支钢板直接机减工成带颈法兰；3.悦挥蟹的对接焊缝应回支齐熔捅掣缝；