

## 部队障碍器材,制式训练双杠,体育器材

产品名称	部队障碍器材,制式训练双杠,体育器材
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:DC-362 颜色:绿色 加工时间:3天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

### 产品详情

1, 主架采用12号槽钢成工字形底座, 牢固, 角度为标准直角。在工字形底座的基础上槽钢及方管作为立柱, 在立柱脚附近四个三角档作为支撑, 稳定牢固。新式400米障碍产品说明桩网: 主要尺寸: 宽2米, 高0.87米、长4.88米;链网离地面0.45米/0.55米/0.65米, 可调;主要组成: 由软链网1片, 调节管4根组成;主要材料: 主立柱采用 114毫米钢管, 管壁厚度大于或等于3毫米;软链网由 6钢链 76X3毫米钢管组成, 调节管采用 90毫米钢管, 管壁厚度大于或等于3毫米, 半球堵;特点: 具有可整体拆移, 需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;金属表面涂装: 采用表面抛沙处理, 底漆: 喷富锌的粉末涂, 可保证五年基本不变色。

2.4米高墙: 主要尺寸: 宽为2米、高2.4米、厚0.2米;主要组成: 钢木结构, 由主架和上木板组成;主要材料: 主框架大于或等于4毫米厚钢板折弯成140毫米槽钢和60X30X2.5毫米矩形管;上木板为防腐木板, 厚度大于或等于0.03米;特点: 设备具有可整体拆移, 需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;金属表面涂装: 采用表面抛沙处理, 底漆: 喷富锌的粉末涂, 可保证五年基本不变色。

尺寸: 杠子空中软网: 主要尺寸: 软网宽5米, 高3米、长10米;主要组成: 分为肋木架、轮胎、软链网、立柱组成;主要材料: 主立柱采用 114毫米钢管, 管壁厚度大于或等于3.5毫米;肋木架采用60x3毫米钢管间距0.39米;软链网 6钢链100毫米槽钢组成, 钢链间距0.25米;10个 580x200毫米轮胎;特点: 设备具有可整体拆移, 需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;金属表面涂装: 采用表面抛沙处理, 底漆: 喷富锌的粉末涂, 可保证五年基本不变色。