## LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR (抗应力开裂) ;食品接触的合规性

产品名称	LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR(抗应力开裂);食品接触的合规性
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	9.00/千克kg
规格参数	品牌:卡塔尔石化 型号:FB3003 产地:卡塔尔
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR (抗应力开裂);食品接触的合规性

物理性能

额定值

单位制

测试方法 密度

0.920

g/cm

**ASTM D1505** 

熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)

0.30

g/10 min

**ASTM D1238** 

薄膜 薄膜厚度 - 经测试 50 m 可供应的薄膜厚度 50 to 250m 抗张强度 TD:屈服,50m 11.0 MPa ASTM D882 MD:屈服,50 m 16.0 TD:断裂,50m 25.0 MD:断裂,50m 伸长率 600 % 550 落锤冲击 2 (50 m) 220 g **ASTM D1709** 机械性能 摩擦系数

0.50

**ASTM D1894** 热性能 维卡软化温度 ASTM D1525 结晶峰温度 (DSC)

109

ASTM E794 光学性能 光泽度 (45°, 50.0 m)

40

ASTM D2457 透明度 (50.0 m)

ASTM D1746 雾度 (50.0 m)

13

ASTM D1003 挤出 熔体温度

180到210