

# LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR (抗应力开裂) ;食品接触的合规性

产品名称	LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR (抗应力开裂) ;食品接触的合规性
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	9.00/千克kg
规格参数	品牌:卡塔尔石化 型号:FB3003 产地:卡塔尔
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

LDPE 卡塔尔石化 FB3003 特性高 ESCR (抗应力开裂) ;食品接触的合规性

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.920

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

0.30

g/10 min

ASTM D1238

薄膜  
薄膜厚度 - 经测试

50

m

可供应的薄膜厚度

50 to 250m

抗张强度

TD : 屈服, 50 m

11.0

MPa

ASTM D882

MD : 屈服, 50 m

16.0

TD : 断裂, 50 m

25.0

MD : 断裂, 50 m

伸长率

600

%

550

落锤冲击 2 (50 m)

220

g

ASTM D1709

机械性能

摩擦系数

0.50

ASTM D1894

热性能

维卡软化温度

95.0

ASTM D1525  
结晶峰温度 (DSC)

109

ASTM E794  
光学性能  
光泽度 (45 ° , 50.0 m)

40

ASTM D2457  
透明度 (50.0 m)

ASTM D1746  
雾度 (50.0 m)

13

ASTM D1003  
挤出  
熔体温度

180到210