

LDPE 卡塔尔石化 FD0270 特性尺寸稳定性良好 ;高光

产品名称	LDPE 卡塔尔石化 FD0270 特性尺寸稳定性良好 ;高光
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	9.00/千克kg
规格参数	品牌:卡塔尔石化 型号:FD0270 产地:卡塔尔
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

LDPE 卡塔尔石化 FD0270 特性尺寸稳定性良好 ;高光

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.923

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

2.4

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

摩擦系数

0.45

ASTM D1894

薄膜

薄膜厚度 - 经测试

50

m

可供应的薄膜厚度

25 to 100m

抗张强度

TD : 屈服, 50 m

11.0

MPa

ASTM D882

MD : 屈服, 50 m

12.0

TD : 断裂, 50 m

20.0

MD : 断裂, 50 m

22.0

伸长率

600

%

550

落锤冲击 2 (50 m)

110

g

ASTM D1709B

热性能

维卡软化温度

94.0

ASTM D1525
结晶峰温度 (DSC)

111

ASTM E794
光泽度 (45 ° , 50.0 m)

75

ASTM D2457
透明度 (50.0 m)

85.0

ASTM D1746
雾度 (50.0 m)

6.5

ASTM D1003
挤出
熔体温度

140到150