

LDPE 卡塔尔石化 FE8000 特性高强度 ;光学性能 ;食品接触的合规性

| | |
|------|---|
| 产品名称 | LDPE 卡塔尔石化 FE8000 特性高强度 ;光学性能 ;食品接触的合规性 |
| 公司名称 | 东莞市屹立塑胶有限公司 |
| 价格 | 9.00/千克kg |
| 规格参数 | 品牌:卡塔尔石化 型号:FE8000 产地:卡塔尔 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼 |
| 联系电话 | 13600271293 13600271293 |

产品详情

LDPE 卡塔尔石化 FE8000 特性高强度 ;光学性能 ;食品接触的合规性

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.923

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

0.80

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

摩擦系数

0.45

ASTM D1894

薄膜

薄膜厚度 - 经测试

50

m

可供应的薄膜厚度

30 to 200m

抗张强度

TD : 屈服, 50 m

12.0

MPa

ASTM D882

TD : 断裂, 50 m

22.0

MD : 屈服, 50 m

16.0

MD : 断裂, 50 m

24.0

伸长率

600

%

500

落锤冲击 2 (50 m)

150

g

ASTM D1709B

热性能

维卡软化温度

95.0

ASTM D1525
结晶峰温度 (DSC)

112

ASTM E794