

# 青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐

产品名称	青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐KCB高真空齿轮油泵工作原理KCB高真空齿轮油泵依靠主从动齿轮的相互啮合把泵体分成吸油腔和压油腔。吸油腔由于相互啮合的轮齿逐渐脱开，密封工作容积逐渐增大，形成部分真空，因此油箱中的油液在外界大气压力的作用下，经吸油管进入吸油腔，将齿间槽充满，并随着齿轮旋转，把油液带到左侧压油腔内。在压油区一侧，由于轮齿在这里逐渐进入啮合，密封工作腔容积不断减小，油液便被挤出去，从压油腔输送到压力管路中去。电动机运转时，推进装置随着主轴一起高速运转本推进装置相似于一轴流泵，其排空（抽真空）的速率远远大于齿轮啮合排空的速率，随着推进装置的推进作用，齿轮啮合的反泄露被阻滞，其形成的极限真空自然得到了大大的提高，处于较低位置的油液则被迅速吸入泵腔内，然后经排油腔被出口排出。加拿大SEALWELD润滑脂，SEALWELD密封脂，SEALWELD清洗液，Sealweld公司建于1969年，是针对陆地和海上长输管道、炼油化工装置、油田井口装置、天然气处理装置上的阀门维修和完整保养对高合成化学物质的迫切需要应运而生的。青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐外接用测试孔1只，可作动态测试。广角投射照明设备，采省电率日光灯。多层真空玻璃视窗，防爆型。附可调固定轴及活动轮4组。冷冻系统及加热系统：1.省电型率法国泰康压缩机。采环保R44A冷煤。全程管路系统氮气加压测漏。波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。斜率式FINTUBE蒸发器。电磁阀；干燥过滤器等冷冻元件。内螺旋式KTYPE冷媒铜管。UTYPE高速电热管，加热迅速。Sealweld公司总部设在加拿大阿尔伯达省的卡尔加里市和美国德克萨斯州的休斯顿市，是为各种各类阀门的维修保养提供产品、设备、培训、服务的最具竞争力的供应商，它的服务力量遍布于世界各地。

加拿大SEALWELD锂基润滑脂80# 16盎司\罐青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐AHAM所制定的认证标准获得了美国环保署（UnitesStatesEnvironmentalProtectionAgency,EPA）、美国能源部（U.S.DepartmentofEnergy,USDOE）在内的多个国家机构的认定。空气净化器的适用面积：空气净化器的适用面积，是指空气净化器在室内工作时，在一定的时间后，各项空气污染指标达到一定的净化率（室内空气质量标准）的房间面积。在，目前主管部门还没有制定空气净化器适用面积的统一标准。螺纹密封脂911# 16盎司\罐螺纹密封脂5050# 17盎司\罐

加拿大Sealweld阀门清洗液S-VCP-SGC加拿大Sealweld阀门清洗液S-VCP-9P加拿大Sealweld阀门清洗液S-

加拿大Sealweld 80润滑脂S-EQ-10P青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐BRY型风冷式热油泵适用范围:适用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,适用温度-2~+35,也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。用途:石油化工业,纺织印染工业,染料工业,木材加工、塑料橡胶加工工业、食品工业、造纸印刷等行业。BRY型风冷式热油泵结构特点:泵采用软填料密封,具有良好的热适应性,密封可靠无泄漏。无附加冷却设备,运行费用低。性能先进效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运作。加拿大Sealweld润滑脂S-EQ-SGC加拿大Sealweld润滑脂S-TL-40P

加拿大Sealweld普通型5050密封脂加拿大Sealweld S-VS-10P青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐一般地用水冷却(即自然水和水塔散热方式两种)方式不能达到高精度、率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。如果气温在3的情况下,要水温达到1,这几乎是不可能的,因此用这种方式控制是极不稳定的。冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在5~3范围内调节控制,因而可以达到高精度、率控制温度的目的。加拿大Sealweld S-VS-40P加拿大Sealweld加强型5050密封脂加拿大Sealweld低温润滑脂7030加拿大Sealweld S-WL-SGC加拿大Sealweld S-WL-40P加拿大Sealweld 防锈润滑脂1000型加拿大Sealweld S-EL-SGC青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐不锈钢储罐的特点:1.不锈钢罐有较强的耐腐性,它不受外界空气及水中余氯腐蚀。每个球罐出厂前均经受的压力测试和检验,在常压下使用寿命可达1年以上。不锈钢罐密封性好;密封式设计杜绝了空气飘尘中有害物质和蚊虫入侵罐内,确保水质不受外界污染和滋生红虫。科学的水流设计使罐底的沉淀物不因水流而翻起,保证生活用水和消防用水自然分层,经罐体出来的生活用水的混浊度降低48.5%;但水压却明显的增加。加拿大Sealweld S-EL-C加拿大Sealweld SEALWELD超级气动注脂枪G-UGUN-C加拿大Sealweld清洗剂VCPLUS加拿大SEALWELD清洗剂S-VAP-SGC加拿大Sealweld加强型密封脂X5050#加拿大Sealweld普通型密封脂5050加拿大Sealweld低温润滑脂#7030加拿大Sealweld防锈润滑液#1000加拿大Sealweld密封脂911青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐空气中的湿度和温度一样无处不在,无处不有的,南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于6%霉菌即可生长,湿度大于85%以上是霉菌的高发环境。B,工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息媒体,电子原器件,仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸,皮革烟草,食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品C,除湿机分化学除湿和冷冻除湿,本文专指冷冻除湿。加拿大Sealweld润滑脂EQ-80?规格:箱---清洗液(箱12支、1支14盎司、1盎司=0.029kg、1箱加包装=4.87KG)80润滑脂、911密封脂、5050系列(1箱12支、1支15盎司、1箱加包装=5.4KG)7030、1000系列(1箱12支、1支16盎司)青龙气动注脂泵40-70螺纹密封脂5050#17盎司\罐双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。其他技术参数备注:闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。连接形式:螺纹、法兰、焊接等传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动等口径从DN6-DN1;压力从1.MPA-64MPA;温度-2--3 材质有:碳钢、不锈钢、合金钢、铬钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊。

[滨海新阀门密封脂80-H-10沃泰斯原装进口](#)