

DN400mm气囊管道封堵 中山下水道堵水气囊 2022新闻

产品名称	DN400mm气囊管道封堵 中山下水道堵水气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN400mm气囊管道封堵 中山下水道堵水气囊 2022新闻

温馨提示：

- 1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要加长的堵水气囊。
- 2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。
- 3、两胶一布或三胶两布加强型气囊需要定制（直径50-600毫米全胶型现货供应），要提前预定（以免耽误工期）。
- 4、产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产，需预付定金，敬请谅解。

- 1、可广泛适用于各种风道管道的临封堵作业。
- 2、适用于圆形、卵形、方涵等多种形状的管道，封堵直径50--3000毫米。
- 3、充气封堵，方便迅速。
- 4、压力表控制气压，准确安全。
- 5、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。

- 6、便于从小尺寸检查井口（650mm）进入大直径管道进行堵水作业。
- 7、所有气囊可以自由折弯90度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格测试，确保气囊的气密性和安全性。

准备：先将管道堵水【气囊】充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将【气囊】置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向【气囊】充气，气压不得超过0.02MAP，检查【气囊】是否漏气。

打开管道检查口，将管道堵水【气囊】从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水【气囊】充气，充气至适宜的压力为好。

为了防止【气囊】与胶管脱开，在【气囊】和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

管道堵水【气囊】放气，然后徐徐抽出堵水【气囊】，注意不要使管道堵水【气囊】受损。

取出管道堵水【气囊】后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。

管道堵水【气囊】充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水【气囊】置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便