

DN700mm 污水管道气囊 雨污分流堵水气囊 可定做 2022新闻

产品名称	DN700mm 污水管道气囊 雨污分流堵水气囊 可定做 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN700mm 污水管道气囊 雨污分流堵水气囊 可定做 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

堵管道封堵橡胶气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。管道封堵橡胶气囊由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵橡胶气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道封堵橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的管道封堵橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的管道封堵橡胶气囊，必须按使用说明书的管径范围内使用。选用管道封堵橡胶气囊之前，需提前了解每个工程的具体情况，以免选用不当在工程使用过程中造成不必要的麻烦

雨水/下水管道堵水气囊的使用方法：

- 1、检查气囊是否漏气：首先检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将堵水气囊伸展开，用打气筒充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.015MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查堵水气囊的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气

囊。

- 3、将连接好的封堵气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过打气筒向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
- 4、使用完毕后应立即对管道堵水气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

修复气囊使用规范教程：

- 1、每次使用前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；
- 2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；
- 3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；
- 4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；
- 4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。
- 5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。
- 6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。