

固化地坪漆定制 天津固化地坪漆 盈富地坪服务周到

产品名称	固化地坪漆定制 天津固化地坪漆 盈富地坪服务周到
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆能用多久决定性因素很多，比如环氧地坪漆的产品品种、客户对环氧地坪漆的使用情况、保养情况等等。所以客

户在选择环氧地坪漆之前应选根据自身需求和环氧地坪漆不同产品的性能综合选择环氧地坪漆。

1、客户对环氧地坪漆的保养情况。如是否爱护使用环氧地坪漆，避免锋利的东西直接划伤环氧地坪漆，是否定期进行环氧地

坪漆的清洗等等。

2、客户的环氧地坪漆的使用情况。如是环氧地坪漆上面的重压多少、叉车或液压车行驶频率、产品或原材料是否带有腐蚀性

等等。这些都直接影响环氧地坪漆的使用寿命，客户在环氧地坪漆施工前应根据自身需求量身定做适合自己的环氧地坪漆。

3、环氧地坪漆的品种。环氧地坪漆的种类很多，诸如：环氧树脂薄涂地坪漆、环氧树脂砂浆地坪漆、环氧树脂自流平地坪漆

等等，不同的产品适合不同的客户需求，在同等使用需求下，环氧树脂自流平漆性应为首选，当然这也要考虑客户的成本预算问题。

算问题。

环氧地坪漆施工环境的几大要素

下面跟大家分享环氧地坪漆施工环境的几大要素。

1、自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一，施工时既要保证地坪漆施工现场的通风，但风力又不能过大。

这是因为风力过大会分别加速地坪漆涂料中溶剂和水分的蒸发，天津固化地坪漆，使地坪漆工程涂料成膜不佳，此外还会降低空气的洁净度，使地坪

漆工程涂层沾上杂质。所以，当风力级别>4级的大风天气，应停止地坪漆涂料的施工。

2、光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，在施工过程中要防止阳光直

射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不

佳，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

3、同时也应考虑污染物质的影响。地坪漆施工现场周围环境中，河北固化地坪漆，如有工厂或汽车排出的大量的废气，如SO₂，H₂S等腐蚀性气

体，以及周围环境中产生飞扬的灰尘，都将对地坪漆的施工质量造成影响。因此当发现施

工现场有特殊的气味或飞扬的尘土，应暂

停施工，当发现污染物质已经沾污部分涂层，应及时清洗干净。

只有严格把控地坪漆施工环境，处理好地坪漆施工外在与内在的环境因素，才能做好、高质量的环氧地坪。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

地坪漆施工对水泥基面的要求：

1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳，是水泥面与混凝土底一起浇注，以砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂

浆找平层，则要求砂浆层厚度大于3cm，如果是跑车的，固化地坪漆定制，则砂浆层要更厚一些，以防止车压后砂浆层脱块，分离、粉碎。

2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的是一是水泥质量要好，二是与砂子的比例要恰当，北京固化地坪漆，一般是水泥沙子的比例要恰

当，一般是水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

4) 表面干燥，含水量《6%从时间上看，施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季3-6周，砂浆层夏季2周、

冬季4周。或作橡胶垫试验，即用一块0.5m×0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上，四周用胶纸封边，四个小时后检查橡胶垫里层是

否有水珠，如无则为表层干燥，可以施工。

5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。

6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法清除。

7) 用2m直尺和楔型尺检查，平整度不大于5mm。

8) 坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm(丈量检查和作泼水试验)。

固化地坪漆定制-天津固化地坪漆-盈富地坪服务周到由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。