

北京厂房耐磨地坪漆 盈富地坪服务周到 天津厂房耐磨地坪漆

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 北京厂房耐磨地坪漆 盈富地坪服务周到 天津厂房耐磨地坪漆 |
| 公司名称 | 河北盈富地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市白沟新城工业园区167号 |
| 联系电话 | 18500057022 18500057022 |

产品详情

环氧地坪施工环境要求

环氧地坪施工环境要求

- 1、基材含水率：基材含水率在6%以上时不能施工非水性环氧地坪;
- 2、涂装环境温湿度：

通常环氧地坪涂料需在5-45 环境中使用，天津厂房耐磨地坪漆，超出此范围需采用特殊配方的环氧地坪涂料或其它低温固化性佳的地坪涂料品种;

对于无溶剂环氧地坪涂料，为获得适宜的干燥时间和干燥速度，在20 以上时，建议采用夏用型，20 以下时，建议采用

冬用型;

地坪涂料(特别是面漆)涂装与固化过程中(表干前)，底材表面温度应高于3 以上，以防底材及湿膜表面水汽凝结影响涂

层附着力和表面效果。

采用表面温度计测定底材温度，采用温湿度计测量涂装环境温湿度，根据温湿度可以查得，将与测得的底材表面温

度相比较，确保底材表面温度应高于3℃以上。

其它要求 *避免交叉作业; *适度通风，但应防止风砂和扬尘。

环氧自流平地坪漆的区别

环氧薄涂型地坪漆和环氧自流平地坪漆的区别主要有三点：

第一，地坪性能上的差别：环氧薄涂型地坪漆表面平整无缝，色彩亮丽，表面光滑，防尘防潮性能好，但洁净度一般，因此，

它所适合使用的区域是普通的对地面洁净度要求不高的场所。而环氧自流平地坪漆在外观上，光泽与色泽均优于环氧薄涂型地坪

漆，能够呈现出镜面一样的效果。也因此洁净度方面，能够达到高度洁净、无尘无菌，非常适合医院、电子机房、精密仪器房。

第二，施工工艺上的区别：环氧自流平地坪漆也因为其功能的更加优异，在施工工艺上也更加严格。首先是厚度的不同，环氧

自流平地坪漆在施工时涂刷的厚度远比环氧薄涂型地坪漆来的厚，其次是工序的增加，环氧自流平地坪漆因为涂刷厚度大，所以比

环氧薄涂型地坪漆多了一道涂刷工序。

第三，价格上的不同，环氧自流平地坪漆比环氧薄涂型地坪漆价格稍微高一点。不过，这里要强调的是，价格的差别来源于材

料的差别，本身差别是不大的，但随着用量的增大才慢慢有差距。消费者在购买时应根据

使用场合的特点和要求来选购，北京厂房耐磨地坪漆，而不一味

追求价格低廉。

地坪漆施工对水泥基面的要求：

1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳，是水泥面与混凝土底一起浇注，以砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂

浆找平层，则要求砂浆层厚度大于3cm，天津厂房耐磨地坪漆，如果是跑车的，则砂浆层要更厚一些，以防止车压后砂浆层脱块，分离、粉碎。

2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的一是水泥质量要好，二是与砂子的比例要恰当，一般是水泥沙子的比例要恰

当，一般是水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

4) 表面干燥，含水量《6%从时间上看，施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季3-6周，砂浆层夏季2周、

冬季4周。或作橡胶垫试验，即用一块0.5m×0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上，四周用胶纸封边，四个小时后检查橡胶垫里层是

否有水珠，如无则为表层干燥，可以施工。

5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。

6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法清除。

7) 用2m直尺和楔型尺检查，平整度不大于5mm。

8) 坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm(尺量检查和作泼水试验)。

北京厂房耐磨地坪漆-盈富地坪服务周到-天津厂房耐磨地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！