

河北 天津聚氨酯地坪漆 盈富地坪服务周到

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 河北 天津聚氨酯地坪漆 盈富地坪服务周到 |
| 公司名称 | 河北盈富地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市白沟新城工业园区167号 |
| 联系电话 | 18500057022 18500057022 |

产品详情

批涂层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养生硬化时间约8小时以上；

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，天津聚氨酯地坪漆价格，无批刀印及砂磨印为准。

面涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处需做好交接处理；

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准，低温时开放时间需适度延长）

影响环氧地坪漆中溶剂挥发速率的因素

影响环氧地坪漆中溶剂挥发速率的因素有：1、环氧地坪漆中溶剂挥发发生在溶剂/空气界面。当喷涂施工时，天津聚氨酯地坪漆，从喷嘴出来的漆雾颗粒很小，表面积很大，溶剂挥发速率就很高。漆雾从离开喷嘴到工件表面的过程中，大部分溶剂就挥发了。当环氧地坪漆漆膜较厚时，树脂溶液的浓度和黏度的增大更慢些。2、环氧地坪漆中溶剂的蒸气压大，挥发就快。沸点与蒸气压不总是成正比。苯的沸点是80℃，乙醇是78℃，但在25℃，它们的蒸气压各为1.3kPa和0.79kPa，因而在相同条件下，苯比乙醇挥发快。同样，25℃醋酸正丁酯(沸点126℃)比(沸点118℃)挥发得快些。3、挥发出去的溶剂不被快速带走，湿漆膜溶剂蒸气的分压增大就受到抑制。空气喷涂时溶剂的挥发速率明显地要大于无空气喷涂，就是因为前者流过液滴的空气流较大。空气流速在地坪边缘上快，溶剂的挥发要比在中心的快。4、湿漆膜的表面温度。随溶剂挥发，湿漆膜表面温度下降，同时地坪漆漆膜内部和周围扩散的热来补充。补充热的扩散快，湿漆膜表面的温度下降不大；扩散慢，温度急剧下降。汽化热较高的溶剂处于快速挥发的环境中，河北，冷却效果大。

浅谈在水泥地面上涂地坪漆是否是可行的

地坪漆分为普通地坪漆、防腐地坪漆、无缝地坪漆、水泥地坪漆等，所以并非每种地坪漆都适合涂刷在水泥上。

为水泥选择相应的水泥地坪涂料是更好的选择。此外，地坪漆还具有对混凝土或水泥砂浆的保护作用，既具有防腐耐磨的功

能，又具有装饰地面的功能。在国外的室内装饰中，这样地板的装饰方式非常流行。

此外，水泥地面直接涂在地面上，也要注意它的质量。施工前，必须冲洗水泥，不要有灰尘。否则，地板漆的效果会很差，天津聚氨酯地坪漆厂家，甚

至会褪色，所以尽量在清洁干燥、无尘的环境下使用。

购买的地板漆过于粘稠，不能直接涂在水泥地面上。它需要按一定比例稀释，然后才能施

工。在施工的次数上，也要等到

次完全干后再进行第二次油漆施工。

总之，地坪漆可以直接涂刷在水泥地面上，但好使用相应的水泥地面涂料。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

河北-天津聚氨酯地坪漆-盈富地坪服务周到由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盈富地坪——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市白沟新城工业园区167号，联系人：李经理。