

河北自流地坪漆 盈富地坪 天津自流地坪漆

产品名称	河北自流地坪漆 盈富地坪 天津自流地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪养护 1、地坪施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，在养护期间，天津自流地坪漆，应避免水或其它溶液浸润表面; 2、避免钢轮等硬质材料刮擦; 3、光亮的地坪涂层可定期打蜡保养，防静电地坪应采作导静电蜡; 4、日常清洁可用湿抹布擦试或中性清洁剂清洗。通过上面一系列的介绍，相信大家都已经了解了地坪养护了。以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

素地容易打滑

素地存在油污的残留素地存在油污污染是常见的情况，而该情况是影响地坪涂料粘接力大的因素。地坪漆存在渗透能力，河北自流地坪漆，涂

料则可通过素地微小的细孔渗入，使得素地与地坪涂料两者的粘接技能提升。然而油污的存在则封闭了微小细孔的空间，天津自流地坪漆厂家，使得地坪

涂料不能与素地进行良好的粘接，存在油污污染的区域则容易脱落。

因此脏乱的素地表面会影响着其粘接附着力，因此环氧地坪漆施工前则需要进行素地处理，这样才能凸显出环氧地坪涂料的特

性，以及地坪地面达到平整无缝、光亮美观的效果。

下面跟大家分享三个环氧地坪漆生产施工特性。

一.溶解性

环氧树脂可以溶解在某些溶剂中，树脂的溶解性随分子量的增加而降低。酮类、酯类、醚醇类和氯化烃类是环氧树脂的溶剂，

对环氧树脂有很好的溶解能力。芳香烃和醇类不是环氧树脂的溶剂，但是当芳香烃与醇类混合后，即可以作中分子量树脂的溶剂。

同时，环氧地坪漆多采用混合溶剂，可以降低成本，改善涂膜性能和施工性能。在配制混合溶剂时，应注意的问题如下：

溶剂的溶解力 分子量很高的树脂应以酮类或醇醚类作为溶剂;中等分子量的树脂可用芳烃和醇的混合物作溶剂;低分子量的树

脂可溶于芳香烃中，但为提高溶解力，天津自流平地坪漆定制厂家，多用芳烃和醇的混合溶剂。

涂料的施工方法 刷涂施工的漆所采用的混合溶剂初期挥发速度应较慢，以达到刷涂时省力和使漆膜的刷痕充分流平的目的。

烘干型漆所用的混合溶剂，初期也应控制挥发速度，以防止溶剂挥发太快而造成漆膜病态。

溶剂的反应性

酯类或酮类要与胺类发生反应，会影响漆膜性能，因此选用时应小心。

在保证涂料性能的前提下，尽可能多地使用芳烃和醇的混合物作稀释剂，以降低成本。

二.物理性质

粘稠液体或固体，树脂相对分子质量在500以下的，常温时是豁稠液体，树脂相对分子质量大于500后将逐渐过渡到固体。

三.相容性

环氧树脂可以和其他许多合成树脂相相容，这对涂料制造来说是很重要的。

河北自流平地坪漆-盈富地坪-

天津自流平地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是河北保定,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在盈富地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创盈富地坪更加美好的未来。