

河北水性环氧地坪漆 天津水性环氧地坪漆 盈富地坪

产品名称	河北水性环氧地坪漆 天津水性环氧地坪漆 盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪漆涂装底漆应注意如下要点

地坪漆涂装底漆应注意如下要点：

(1)根据被涂物的材质选择合适的底漆，总的选择原则是地坪涂装需采用白干型涂料，钢材表面需选用防锈(防腐)底漆，水泥表面

面需选用耐碱性能优良的底漆;

(2)应严格按照所用具体产品技术条件规定的主剂和固化剂的使用比例，天津水性环氧地坪漆市场报价，配制底漆并充分搅拌均匀，如需要则放置熟化后施工;

(3)应按照所用具体产品技术条件规定的干燥时间和涂装间隔进行下道涂装的施工;

(4)底漆要用稀释剂稀释，稀释剂的加入量不能超过总量的5%，天津水性环氧地坪漆定制厂家，应严格按照相应的产品说明书的涂装操作要点和规程操作;

(5)底漆应涂布均匀、完整，不应有漏涂和堆积等现象;

(6)基材的前处理应严格按照前述有关要求进行。

环氧地坪漆具有高耐磨耐压性、强耐酸碱性、防腐防锈性、耐潮湿、耐，天津水性环氧地坪漆，耐热，耐水、涂膜无毒等优点，并且，漆

膜坚韧，装饰性强，被广泛应用于各个领域。

很多朋友问，环氧地坪漆为什么很少用于室外呢？

1、环氧树脂耐候性特别差：因为环氧树脂至少是由两个环氧基组成的，河北水性环氧地坪漆，在紫外线的照射下，环氧基链极易断裂，造成树脂膜

粉化。

2、环氧地坪漆耐黄变能力较差，所以，也不适合用于室外。

底漆涂漆施工技巧

底漆是涂层系统中处于中间层或面层之下的涂层，或直接涂装于底材表面的涂层。底漆须对基材具有良好的保护性能，并具有

优良的附着力和机械强度，作为被涂表面与其他涂层之间的媒介，能使二者牢固地结合，以构成坚固的覆盖层。底漆必须具备很好

防锈能力(用于钢材)及填充物面的能力(用于水泥基面)，地坪涂装为常用的是环氧树脂底漆、聚氨酯底漆、乙烯树脂类底漆等。涂

装地坪底漆常用的施工方法是刷涂和辊涂，刷涂尤其适用于边角等形状复杂部位的施工。辊涂适用于大面积施工。

河北水性环氧地坪漆-天津水性环氧地坪漆-

盈富地坪由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是河北保定，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盈富地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盈富地坪更加美好的未来。