

500L色母料高混机-张家港色母粒高混机现货供应

产品名称	500L色母料高混机- 张家港色母粒高混机现货供应
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	佳诺机械:500L高混机 500L高混:张家港500L高混机 张家港高混机:张家港佳诺高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

SHR系列500L色母料高混机技术特点：

一、设备特点：

- 1、高速混合机采用全铜线高低速电机，低速启动，高速运转，电机配备热保护开关；
- 2、与物料接触部分均采用国际优质304不锈钢材质，焊接精细，打磨光滑；
- 3、桶底圆弧设计，搅拌无死角；桶底双层密封，无粉尘飞扬；
- 4、桨叶采用加厚型不锈钢铸件，通过平衡校准，确保高速转动无偏心；
- 5、电加热/自摩擦加热多种方式可选，节省能耗；
- 6、采用进口轴承，聚四氟乙烯密封，密封性能好，且寿命长；
- 7、配备集成电柜，计时、温控达到预设条件自动放料，安全省时；
- 8、**高混机**桶体外覆盖隔热层，减少热量散失，保护操作人员安全。

二：张家港高混机注意事项：

- 1：机械伤人：高混机锅盖及出料口部位是气动升降控制的，有气动元件和电器元件组成控制部分，开关失灵或者生产环境粉尘较大造成电磁阀损坏失灵，导致气缸升降不稳定而夹上手指。
- 2：电气部分：保证电箱和电气动作连接线的正常连接电源，配有变频器的高混机需要接入接地线，有电

气工作人员管理与维护。

三：如何预防设备伤人：1：新进员工进行岗前安全培训，提高安全保护意识。

2：调整空压机压缩空气压力，控制气缸的升降速度，做到升降平衡开关稳定，有条件的用户可配备压力调节阀。

3：电器部位实行专人专岗管理制度。