

石墨板 安徽嘉明|耐腐蚀

产品名称	石墨板 安徽嘉明 耐腐蚀
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

这里面包括保温板的选择时，一定要选择容重在30公斤以上的，也就是保温板密度要高。塑料胀栓的选择要求选用不小于10mm*160mm*60mm，意思是胀栓直径是10mm，胀栓长度是160mm，锚栓圆盘的直径是60mm。保温板胶粘剂，一定要选择与保温吧配套使用的产品。还有就是罩面胶浆同样也是如此。外墙保温需要注意什么？施工工艺的一些要求。

影响；安装后外观漂亮，无需二次装修。在隔热材料领域，石墨聚苯板也是流行的隔热板，例如岩棉复合板和聚氨酯隔热板。为什么这么受欢迎？石墨聚苯板制造商可以解释其出色的性能。石墨聚苯板作为一种绝热材料，自然不必说石墨聚苯板的绝热性能。具有热阻高，线性低，膨胀比低的特点。闭孔率高达99%，可有效避免空气流通和散热。

一种石墨改性水泥基保温板外墙外保温薄抹灰系统施工工艺石墨改性水泥基保温板外墙外保温薄抹灰系统，石墨板，包括基层、找平层、粘结层、保温层、抹面层和饰面层，其特征在于：所述基层采用混凝土墙、砌体墙中的任意一种，所述找平层采用水泥砂浆，所述粘结层采用粘结砂浆，所述保温层采用石墨改性水泥基保温板，所述抹面层采用抹面砂浆、网格布和锚栓的组合结构，所述饰面层采用柔性耐水腻子 and 涂料组成，所述基层、找平层、粘结层、保温层、抹面层和饰面层由内到外依次设置。

石墨板-安徽嘉明|耐腐蚀(图)由安徽嘉明建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽嘉明建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与

您一起飞跃，共同成功!