

合肥攀正|质量保障 合肥热浸塑钢电力管

产品名称	合肥攀正 质量保障 合肥热浸塑钢电力管
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

产品详情

对于火灾危险性较高的场所，如宾馆、饭店、商场（大型超市）、图书馆、等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时，因其顶棚地板内有较多可燃、材料，应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。。

PVC管材的材料学名叫聚，是一种热塑性树脂材质，它有着非常好的机械性能，抗张强度60MPa左右。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，以免日后给业主带来麻烦。对于火灾危险性较高的场所，如宾馆、饭店、商场（大型超市）、图书馆、等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时，因其顶棚地板内有较多可燃、材料，应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管。

穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。使用穿线管埋线。电路走线应该把握“两端间近距离走线”，不能无故绕线，热浸塑钢电力管，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”，通俗地讲是一种白色的硬质PVC线管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。

合肥攀正|质量保障-合肥热浸塑钢电力管由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司位于合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥攀正在其它中享有良好的声誉。合肥攀正取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥攀正全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。