

DN900mm管道阻水气囊 庆阳管道闭水试验工程 2022新闻

产品名称	DN900mm管道阻水气囊 庆阳管道闭水试验工程 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN900mm管道阻水气囊 庆阳管道闭水试验工程 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

污水管道堵水气囊，管道封堵器，是我公司研制生产的新一代堵水工具，与di一代管道气囊相比：有着气密性好、弹变性强、耐磨性高、耐酸性高、抗老化、价格更便宜、质量更好、功能更完善、检测更直观等优点。目前已通过技术鉴定，荣获市建管局、市建委及安装协会技术进步一等奖，被市监督站列为排水管道闭水试验、维修堵水推广项目。产品自投放市场几年以来以其优异的质量受到了众多大型施工单位和建设单位的一致好评和青睐。

适用范围：管道堵水气囊，适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

产品主要用于建筑、市政管道、电力、石油、天然气、钢铁、冶金、港口、机械、电气、军事等众多领域。

1、准备：先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。

市政排水管道堵水气囊使用规程：

- 1、先将各部件连接好。
- 2、将市政排水管道止水气囊放入排水管道中然后打开气瓶阀。
- 3、使用完毕后先关闭气瓶阀，然后将市政排水管道止水气囊内的空气放完。

规格(mm) 适应管径(mm) 充气压力(MPa)

50 DN 50-60 0.07

75 DN 75-90 0.06

100 DN 100-110 0.05

150 DN 150-160 0.04

200 DN 200-225 0.03

250 DN 250-273 0.02

300 DN 300-325 0.02

400 DN 400-429 0.02

500 DN 500-526 0.01

600 DN550-630 0.01