

混凝土恒温恒湿标养室 水泥试块恒温恒湿标养室生产厂家

产品名称	混凝土恒温恒湿标养室 水泥试块恒温恒湿标养室生产厂家
公司名称	献县东奥建筑设备仪器厂
价格	1500.00/套
规格参数	型号:齐全 规格:国标 品牌:东奥
公司地址	献县工业园区88号
联系电话	13512445978 13512445978

产品详情

恒温恒湿标准养护室的概述

1、养护室控制设备基本参数：控温精度： $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，分辨率0.1，控温范围 95%(相对湿度)，养护室内加热功率：4000W，给水辅热功率1500w，超声波加湿功率350w，机械雾化加湿功率120w，喷头雾化加湿功率：50w；制冷功率：2000w，电源稳压：220V，电源频率：50HZ，运行功率：6000w，适用面积：6米标准集装箱。

2、设备清单：数显温湿度控制仪表1只，漏电保护器1只；定时加湿控制器1只，缺水防干烧自动断电装置1套，缺水报警器1只，6路开关分别控制交流接触器接触器，分别为加热1，加热2，超声波加湿，雾化加湿，喷头雾化加湿，制冷，6路状态灯分别显示；自来水过滤器1只；辅热水器1台；超声波雾化加湿器1台；送风风机1台，电磁阀2只；养护室内蒸发式加热器1台，机械雾化加湿器1台，温湿度传感器1套，防水照明灯1只，压缩机制冷机1台。

养护室是一种具备特定温度和湿度，用于存放混凝土试块、水泥试块等一切建筑材料的房间。TKY-A-30/50/70/100/150养护室专用于：混凝土试块、水泥试块的恒温恒湿标准养护。符合国家GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》：确保混凝土标养室温度 20 ± 1 、相对湿度95%RH以上。在公路交通、铁路、桥梁、建筑工地、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面先进的混凝土、水泥标准养护设施，并通过国家高新技术鉴定，是建筑科学研究院、交通部检测

中心重点推荐产品。