

北京格网通信 平安城市无线监控批发

产品名称	北京格网通信 平安城市无线监控批发
公司名称	北京格网通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区花园北路14号环星大厦A座613
联系电话	18310873168 18310873168

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京格网通信技术有限公司

无线网桥的防雷处理

无线网桥设备一般安装在室外空旷处，需要做好防雷保护措施；设备本身内置正确规划无线网桥的IP地址。使用无线网桥组建的无线传输系统会用到大量的IP地址，为了避免无线网桥设备的IP地址与局域网内其他设备的IP地址冲突，ubnt平安城市无线监控批发，解决办法主要有两种：首先，划分独立网络。将无线网桥组建的无线传输网络与其他网络（如办公网络，平安城市无线监控批发，服务器网络）分开，单独用一台使用中心交换机；其二，重新规划设备IP地址。将无线网桥设备IP地址与网络摄像机、硬盘录像机IP地址划分在不同网段。

无线网桥的馈线接头处理

无线网桥传输系统通常由两个或两个以上的无线设备组成，由于数据的双向传输，每台设备需具备无线信号的收发能力。

对于室外大功率网桥设备，由于传输距离远需要加装外置天线，天线与设备之间需要用到馈线连接。此

时，在所有馈线连接设备与天线的接头部分都要做防雨防尘处理，需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布，尽量不要让馈线接头部分露在空气中

无线网桥中继与桥接的区别

这里说下中继与桥接的区别。无线网桥的点对点传输或者点对多点传输属于桥接范畴，而中继传输属于中继范畴。桥接会出现两个单独的SSID，即使SSID即使设置成一样，UBNT平安城市无线监控批发，还是会显示出多个，而中继不管连多少个网桥，ubnt平安城市无线监控批发，SSID只有一个。

桥接的目的在于连接两个或者多个不同的网络，以便扩展无线网络覆盖范围，中继的目的在于扩大同一个无线网络的覆盖范围。总的说起来，桥接和中继的本质不同，但目的是相同的。

北京格网通信-平安城市无线监控批发由北京格网通信技术有限公司提供。北京格网通信技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京格网通信——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区花园北路14号环星大厦A座613，联系人：张董静。