

# 修复加固橡胶坝 迪庆橡胶坝施工方案 2022新闻

产品名称	修复加固橡胶坝 迪庆橡胶坝施工方案 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

修复加固橡胶坝 迪庆橡胶坝施工方案 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶坝也被称为橡胶水坝、橡胶气坝，建设原材料一般为高强度的合成纤维织物所建的受力骨架，并且在骨架外部涂抹、敷设橡胶起到保护作用，在加工成胶布之后把它的锚固定在底板上，最终形成封闭式的坝袋之后再用水或者是气体通过充排管路充到坝袋中形成袋式挡水坝。

1.2橡胶坝适用范围：橡胶坝通常适用于跨度较大、水头较低的区域，用来作为闸坝工程，适用范围比较广泛。例如，将橡胶坝用在水库溢洪道作为闸门或者是活动的溢流堰使用；用在河道作为滚水坝；用在渠系作为进水闸、分水闸或者是节制闸等；还可以用于施工围堰中。

橡胶坝工程的构造和水闸极相似，都是由铺盖、坝底板、消力池、海漫和防冲槽组成，但橡胶坝的独到之处是升降十分灵活，一般配置自备井充水升起，利用自排塌落，运行成本也不高，有相当好的发展前景。橡胶坝在日常的运行中，根据库区和坝顶溢流水深需要，进行坝高调节，有效控制上游水位和下泄流量，使地表水资源得到最佳配置和有效利用。橡胶坝工程在日常的调度运行管理中，每年都会遭受各种不良因素的影响，使工程的破坏现象种种，从而削弱了坝袋的性能，降低了坝袋的有效寿命，以致于影响了工程效益的正常发挥。因此，为了保证橡胶坝工程的安全运行，提高管理水平，就需要对管理中存在的问题，及时发现，善于总结，日常做好橡胶的维护、修理及养护工作，把工程隐患降低在萌芽状态中。经常检查和定期检查，防止险情扩大化和带病运行。橡胶坝的日常检查和维护范围为：充排设备

、土建工程、橡胶坝袋等。

橡胶坝是随着高分子合成材料的发展而出现的一种新型水工建筑物，它是用高生态合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷合成橡胶做黏结保护层加工成坝袋，按设计要求锚固在混凝土基础上，形成封闭袋形，内冲水或充气，形成挡水坝，橡胶坝可根据需要泄空坝袋内水或气，恢复河道内的过流断面，也可以根据水来适时调节高度，增减河道内蓄水量，还可以根据需要坝顶溢流。橡胶坝具有防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等多项功能，为确保橡胶坝工程的安全延长坝袋使用寿命，充分发挥其最大效益，除合理的规划设计、精心施工和高质量的坝袋外，还应做好工程的养护和管理工作。如建立工程管理机构，制定切实可行的管理办法，做好坝袋、锚固件的维修工作等。