

# 摩恩科门业 净化车间门 净化门

产品名称	摩恩科门业 净化车间门 净化门
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

## 产品详情

- 1、产品稳定性:一般需要200万次以上的寿命，保证设备能长期使用;
- 2、安全性:由于室内门长期与人产生互动，需要考虑对多种人群(老人、小孩、残疾人)的保护，另一方面，由于涉及安全控制，所以设备还需要在电子干扰环境下能正常工作而不受影响;
- 3、可扩展性:随着智能家居和智能楼宇的不断普及，净化门制作，在端口上也应考虑到将来扩展的可能性

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

电动平开双开门一般作为通道用门或者病房进出口用门（想用电动门平移门门洞两侧却空间不足也可以选用哦）配备密码或脚感开关、手感应。

电动平开双开门 分为主动门跟从动门 一般右侧为主 左侧为从

主动门/从动门都要接电源线 而进出门开关只要接主动门上就可以了

准备一根三芯或四芯屏蔽线用来连接主从动门

从动门的K2需要调整到上方 主动门k2在下方（k2在上为从，位置在亮灯位置的左侧哦。）

如通电后 门体先关后打开 则需要调整控制器上k1位置（k1即为开门方向的调节）

## 您知道门安装时的注意事项吗

门行业有句话叫“三分产品，七分安装”。意思是指门安装的重要性。现在很多门厂家为了让安装更加省时省力，有很多工序已在出厂时解决。但还是会有安装问题的出现，豪森近期总结出了在安装时容易出现的问题来供安装人员参考。

## 货物搬卸

因门每个项目的使用量都较大，洞口预留都不完全一样，每扇门做出来的尺寸也不完全一样，所以在出厂时的包装上都会有根据现场洞口对应的编号，净化钢制门，在安装前一定要对号入座，以免出现尺寸不合适的情况。搬运门的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，净化车间门，易损坏门框和门扇的。

## 合页安装

合页是门、扇安装中隐藏在门、扇与框之间的小部件，却是门扇开合重yao的连接件。门合页的安装位置分别在距门的上、下转角四分之一处，以保证受力均匀。

## 防潮处理

门安装要观察墙体是否干燥或潮湿。如果墙面太湿(适度大于25%)的话，我们要在墙体上做好防潮措施，净化门，比如用防水胶或者是泡沫纸弄一个隔离层。避免潮气渗透到门套内部。

## 发泡剂的使用

门的门套和墙体是靠发泡剂来连接，发泡剂属于液态固体胶，含有一定的水分。在打上发泡剂以后一定要等到发泡剂完全干透以后再进行下一道工序。避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。

摩恩科门业(图)-净化车间门-净化门由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司为客户提供“医用门,手术室门,气密门,防辐射门,病房门,净化门”等业务，公司拥有“摩恩科门业”等品牌，专注于金属门等行业。，在山东省济南市历城区祝甸北路8号院的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。