

绝缘胶垫年检机构办理、令克棒预防性试验

产品名称	绝缘胶垫年检机构办理、令克棒预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘手套是劳保用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。

绝缘手套适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途。

- 1、手套佩戴在工作人员双手上手指与手套指孔符合结实，衣裳袖口应套入手套筒内。
- 2、沾污的绝缘手套可选用番笕和不超越60℃的清水洗刷，有相似焦油，油漆的物质残留在手套上未铲除前不宜运用。清洁时应选用专用的绝缘橡胶制品去污剂。不得选用香蕉水，汽油等进行去污，否则将危害绝缘手套的绝缘功能。
- 3、运用中受潮或清洁后湿润的手套应充沛晒干并涂改滑石灰后予以保留。
- 4、不准将绝缘手套与资料混放运送。
- 5、不准将绝缘手套与油类或腐蚀性物质混放。

绝缘手套可使人的两手与带电体绝缘，防止人手触及同一电位带电体或同时触及同一电位带电体或同时触及不同电位带电体而触电，在现有的绝缘安全用具中，使用范围最广，用量多。按所用的原料可分为橡胶和乳胶绝缘手套两大类。

绝缘手套的规格有12KV和5KV的两种，12KV的绝缘手套实电压达12KV，在1KV以上的高压区作业时，只能用作辅助安全防护用具，不得接触带电设备；在1KV以下带电作业区作业时，可用作基本安全用具，即带手套后，两手可以接触1KV以下的有电设备（人身其他部分除外）5KV绝缘手套，适用于电力工业、工矿企业和农村中一般低压电气设备。在电压1KV以下的电压区作业时，用作辅助安全用具；在250V以下电压作业区，可作为基本安全用具，在1KV以上的电压区作业时，严禁使用此种

绝缘手套?。

绝缘手套执行标准:

(1)用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2)在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

(3)作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

(4)使用后，应将内外污物清洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。