

# 变形缝装置密封胶条更换安装 更换伸缩缝胶条南京 2022新闻

产品名称	变形缝装置密封胶条更换安装 更换伸缩缝胶条南京 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

变形缝装置密封胶条更换安装 更换伸缩缝胶条南京 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

### 众拓橡胶产品订购流程

- 一、通过咨询您要购买的产品规格型号信息！
- 二、协商一致签订合同，预付定金。
- 三、本公司财务人员收到定金后，下生产单到车间开始生产。
- 四、产品出厂后，通过物流配货发至约定地点（产品数量较多或地点离衡水较近，可送至详细指定地点）
- 五、收货确认后交付余款（付款方式与客服协商）。
- 六、使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持！

40型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝止水胶条,160型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝带胶条,桥梁伸缩缝胶条安装,桥梁伸缩缝里面止水带,桥梁伸缩缝止水带更换

,桥梁伸缩缝止水带,桥梁伸缩缝胶条怎么拆,桥梁伸缩缝橡胶密封条,桥梁伸缩缝橡胶条作用,桥梁伸缩缝橡胶条,安装桥梁伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩缝橡胶条养护,桥梁伸缩缝密封条,桥梁伸缩缝橡胶条更换,桥梁伸缩缝胶条更换,60型桥梁伸缩缝胶条,80型桥梁伸缩缝胶条,f120型桥梁伸缩缝胶条

### 伸缩缝分幅施工焊接

如采取不中断交通,封闭部分车道进行施工的作业方式,在达到保养期开放交通后,封闭剩下的损坏伸缩缝车道,施工工序同上,伸缩装置现场安装就位后须现场组装,先将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上进行对接。焊口采用坡口双同开,双面焊接,先焊顶面,再焊侧面,后焊底面。分层施焊,确保质量。并用 $200 \times 50 \times 16$ 的连接板加固;并及时清除焊渣,将焊缝表面磨平,检查后即可安装。焊接完毕后,剩余施工步骤同上。

### 3 结束语

高速公路在运营过程中对损坏的模数式伸缩缝进行更换,既要熟悉安装工艺、施工规范,又要充分考虑各种因素,采取灵活的施工方案。从而减少施工对运营中高速公路的影响,确保模数式伸缩缝装置的安装质量,充分发挥伸缩缝装置的设计性能。