

高发泡L-600聚乙烯塑料闭孔泡沫板水坝用

产品名称	高发泡L-600聚乙烯塑料闭孔泡沫板水坝用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	1580.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:100%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：

1、闭孔泡沫板运输

(1) 闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。

(2) 产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。

2、闭孔泡沫板储存

(1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。

(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

聚乙烯闭孔泡沫板的粘结方法有哪些？

1、我们介绍应用多的像桥梁、道路、水利工程等的伸缩缝，与聚乙烯闭孔泡沫板缝填缝塞，然后用双组份聚硫密封胶填缝，双组份聚硫密封胶和混凝土结构的粘结和聚乙烯泡沫板好，这种配合可以的。

2、聚乙烯泡沫板主要是与双组分聚硫密封胶结合使用，但也有单组分聚乙烯泡沫板结合使用，例如:船舶、汽车盖等简单的聚乙烯闭孔泡沫板结合可用于聚乙烯胶粘剂结合

聚乙烯泡沫板的正确使用方法：

一、将准备好的聚乙烯泡沫板进行伸缩缝一侧混凝土浇筑，然后将其切割加工成工程所需的尺寸。

二、将加工好的聚乙烯闭孔泡沫板用长度适当的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面，保证模板的刚度、强度、稳定性符合要求。再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部的闭孔泡沫板上，为与其结合使用的聚硫密封胶充填预留位置。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，并将整条伸缩缝两侧打墨线，可使伸缩缝顺直美观，然后剔除预留的3cm高的闭孔泡沫板条。

三、混凝土初凝后，可以拆除伸缩缝处模板，并将之前预留的缝清理干净。然后按设计尺寸后退1cm立模，并保证橡胶止水带在浇注过程中偏移不超过规范规定。

聚乙烯泡沫板正确的施工方法，不仅可以为客户和施工方节省施工时间和财力人力，还能够使工程达到好的施工效果。

外墙保温体系抹面砂浆防水的性能分析：

一、在抹面胶浆中加入聚合物乳液，可以改善抹面胶浆的性能，如粘结强度、防水性、柔韧性等，而聚合物的用量

，对于外墙外保温的抹面胶浆，使用聚合物乳液制备的双组份砂浆是提高系统抗裂能力的技术手段，聚合物乳液的用量应该根据不同的使用方法通过试验验证加以确定，已经达到好的经济效果。

二、增水剂加入降低了抹面胶浆毛细孔的表面张力，不影响抹面层的透气能力，将降低抹面层的吸潮能力，提高它的防水性能。三、消泡剂会消除或者是减少抹面胶浆的气泡，降低毛细孔通道的大小以及连通，增加抹灰胶浆的密实度，有利于抹面层防水能力的提高。

四、抹面胶浆层的厚度增加将提供好的抗冲击性能，增强抹面胶浆层的防水性能。五、

许多聚合物乳液可以用于制备外墙外保温体系的双组份抹面胶浆