# 上海溢文--专业生产铁板烧设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海溢文--专业生产铁板烧设备 |
| 公司名称 | 上海溢文酒店用品有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | 适用空间:厨房设备<br>产品用途:炊事设备<br>类型:自助餐设备 |
| 公司地址 | 中国 上海市浦东新区 南六公路88号 |
| 联系电话 | 86 021 68295529 13818885901 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 适用空间 | 厨房设备 | 产品用途 | 炊事设备 |
| 类型 | 自助餐设备 | 品牌 | 溢文 |
| 型号 | 0001 | 外形尺寸 | 1300（mm） |
| 净重 | 300（KG） | 总功率 | 6000 |

1、工作原理：通过燃气（煤气、液化气、天然气）加热或使用铝质加热盘加热铁板到工作温度，由燃气开关或数字温度控制器控制铁板烧温度，由风阀控制抽风量大小。

2、用气量：

燃气类：煤气：2.92m3/hr

液化气：0.98kg/hr

天然气：1.2m3/hr

电热类：电压：380v 功率：6kw

3、铁板材质：铁板采用进口合金钢，铁板经过平面磨床研磨处理，厚度为20mm，材质不变形，不变色。

4、排风要求：风量2000m3/hr/台，风速12m/s风管可接至室外，视具体情况定。（可参考风管走向示意图）

5、内部结构：

a、主热系统：燃气：18支鸭咀式燃烧器，由燃气开关控制铁板烧温度，主热范围500mm×500mm。

b、保温系统：主热以外的面积就是保温系统，其温度控制在100度以下，人性化设计，避免客户好奇触摸铁板而带来的安全隐患。

c、防火系统：防止明火进入排风管道的功能，杜绝明火带来的安全隐患。

d、废气处理系统：使设备内部的废气正常的循环排出。

e、油烟处理系统：设备内部的油烟分离系统可使内部油烟不进入排风管道，直接滴在集油抽屉中。

6、设备外部装饰可根据自己店内装修格调、档次来装饰或由本公司制作，装饰台面可采用进口黑金砂大理石或钢化玻璃（反面喷金砂），黑檀木或黑胡桃木饰外围。