

铁板烧 随机 随机 (mm)

产品名称	铁板烧 随机 随机 (mm)
公司名称	上海溢文酒店用品有限公司
价格	3000.00/座
规格参数	型号:随机 外形尺寸:随机 (mm) 品牌:溢文
公司地址	中国 上海市浦东新区 南六公路88号
联系电话	86 021 68295529 13818885901

产品详情

型号	随机	外形尺寸	随机 (mm)
品牌	溢文	种类	烧烤炉
产品用途	酒店	电压	380 (V)
包装	木箱	净重	随机 (kg)
功率	6000 (w)		

本产品性能优良、操作简便、价格合理、各项技术指标达到进口同类产品的标准，另外还提供厨师培训服务。产品上市以来，深受国内外用户的青睐。

一、铁板烧设备说明

产品工作原理：通过燃气（煤气、液化气、天然气）加热或使用管式电热管加温，由燃气开关或温控器控制铁板烧温度。

用气量：

煤气：9' 热值10000用气量每小时2.92m³

液化气：9' 热值8500用气量每小时0.85kg

天然气：9' 热值10000用气量每小时1.2m³

用电参数：380v/50hz功率7.5kw三相五线制

本设备为整体化、一体化、无组装和拆装。

铁板材质：铁板台面材料采用进口合金钢，厚度为20mm，其材质不变形、不变色。

排风系统每台设备需确保2000m³/h风量，风管接至室外，走向因地制宜，如现场不方便安排风管道，设备内部可安装一台油烟净化器和风机来取代风管，其净化率达到95%以上。

内部构造有：

a、主热系统：

燃气：9寸铸铁燃烧器，由燃气开关制铁板烧温度，主热范围500mm × 500mm。

电加热：使用电热管加温，或温控器控制铁板烧温度，主热范围600mm × 400mm。

b、保温系统：主热以外的面积就是保温系统，其温度控制在100度以下，人性化设计，避免客户好奇触摸铁板台面而带来的安全隐患。

c、防火系统：防止明火进入排风管道的功能，杜绝明火带来的安全隐患。

d、废气处理系统：使设备内部的废气正常的循环排出。

e、双重油烟处理系统：使设备内部油烟不进入排风管道，直接滴在集油抽屉中。

设备外部装饰可根据自己店内装修格调、档次来装饰或由本公司制作，装饰台面可采用进口黑金沙大理石或钢化玻璃（反面喷金沙），黑檀木或黑胡桃木饰外围。

铁板烧配套专用工具，五件套包括：刀一把.叉一把.铲子2把.帽子1只。

本设备保修一年，终身维修。