

# 供应宾馆床单被套烫平机、酒店桌布洗脱机、浴室毛巾折叠机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 供应宾馆床单被套烫平机、酒店桌布洗脱机、浴室毛巾折叠机             |
| 公司名称 | 江苏泰锋机械制造有限公司                            |
| 价格   | 47500.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:泰锋<br>型号:Y2800IIZ/D/R<br>整机重量:3100KG |
| 公司地址 | 祥泰路599号                                 |
| 联系电话 | 15295219330                             |

## 产品详情

1、滚筒材质为不锈钢结构，各传动轴采用高精度特殊钢管精加工而成，有效的保证了床单被套熨平质量和烫带的不偏不跑。2、床单有效包角为300°，提高了加热面积,提升了熨平速度,充分利用了热能,降低了使用成本。3、变频调速、一体式链条传动设计，结构简单、传动平稳、故障率低，维护方便。4、组合式多滚设计，方便用户随产量增加而升级为：三、四、五滚，无需淘汰或增加设备，有效降低了用户运营成本。5、采用涨紧轮设计，可随床单被套忽厚忽薄自动调节烫带松紧，从而保证熨烫质量。6、日本原产疏水阀、专利烘筒内部排水设计，有效保证了烘筒表面的温度，提高了熨烫效率，降低了使用成本。7、机器两边箱体采用进口数控激光加工，保证了所有导布滚的平行度，使设备运行更加平稳。8、有蒸汽加热、电加热、导热油加热三种机型可供选择。

| 规格型号Model   | Y1800IZ/D/R        | Y2800IZ/D/R        | Y2800IIZ/D/R       | Y3000IZ/D/R        | Y3000IIZ/D/R       | Y3000IIIZ/D/R      |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 熨烫长度(mm)    | 不限?                | 不限?                | 不限                 | 不限?                | 不限?                | 不限?                |
| 熨烫宽度(mm)    | 1800               | 2800               | 2800               | 3000               | 3000               | 3000               |
| 熨烫厚度(mm)    | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| 滚筒直径(mm)    | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 滚筒转速(r/min) | 0-3                | 0-3                | 0-8                | 0-3                | 0-8                | 0-12               |
| 熨烫速度(m/min) | 0-7                | 0-7                | 0-19.9             | 0-7                | 0-19.9             | 0-30               |
| 蒸汽压力(Mpa)   | 0.4-0.6            | 0.4-0.6            | 0.4-0.6            | 0.4-0.6            | 0.4-0.6            | 0.4-0.6            |
| 加热方式        | 蒸汽                 | 蒸汽                 | 蒸汽                 | 蒸汽                 | 蒸汽                 | 蒸汽                 |
| 蒸汽耗量(kg/h)  | 50                 | 80                 | 150                | 85                 | 150                | 230                |
| 电加热功率(kw)   | 24                 | 30                 | 60                 | 35                 | 72                 | /                  |
| 燃气耗量(m3/h)  | 6                  | 8                  | 16                 | 8                  | 16                 | 24                 |
| 液化气(kg/h)   | 3                  | 4                  | 8                  | 4                  | 8                  | 12                 |
| 电机功率(kw)    | 0.55               | 0.75               | 1.5                | 0.75               | 1.5                | 2.2                |
| 外形尺寸(mm)    | 2670 × 1580 × 1350 | 3820 × 1580 × 1350 | 3820 × 2490 × 1350 | 4050 × 1580 × 1350 | 4050 × 2490 × 1350 | 4050 × 2490 × 1350 |
| 整机重量(kg)    | 1150               | 1900               | 3100               | 2000               | 3300               | 4700               |