

堆取料机特种扁电缆

产品名称	堆取料机特种扁电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘材料 护套:丁晴
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

堆取料机扁电缆

堆取料机扁电缆使用于工作电压600/1000V级以下，环境温度-40~70 的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。斗轮机扁电缆具有以下特点：绝缘和护套等用丁腈复合物。提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。可按顾客需要，在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。

详细信息

产品应用：适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、钩挂、和散乱，常把电缆卷绕在大型电缆卷盘上使用，对电缆形成保护。广泛应用于港口，大型堆场，矿场，大型装卸货场等复杂工况现场使用。

产品特性：

堆取料机扁电缆具有高耐磨、高强度、高度柔韧性、抗撕裂、防水、耐弯曲，耐折、防油、耐寒（-40 -80 ）、抗紫外线、阻燃，高频率使用寿命寿命是普通橡皮扁电缆的至少3倍以上。

产品结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘材料芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰。外护套：丁晴材料外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）电气参数：

额定电压：600/100V

测试电压：4500V使用温度范围：固定安装：-40 至+105

移动安装：-40 至+105 弯曲半径： 固定安装：5×电缆外径

移动安装：7×电缆外径