

别墅进户门 别墅门 群邦门业放心之选

产品名称	别墅进户门 别墅门 群邦门业放心之选
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

我们要经常检查一下锁体与锁扣板之间的配合间隙，以及锁舌与锁扣板的高低配合和门与门框之间的间隙等等，如果这些配合不当，别墅进户门，我们都需要做适宜的调整，否则就容易存在一定的安全隐患，甚至还会缩短锁具的使用寿命。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门等级- 级

防火门等级划分中的 级防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一步， 级防火门的质量和使用的关系着防火成败问题。 级防火门的材质有钢质和木质， 级防火门的耐火时间为不小于1.5小时，只有满足这一点才能被称为 级防火门。 级防火门的内部一般采用的珍珠岩，别墅门，少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料， 级防火门的厚度一般50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是 级防火门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的安装方法及安装工艺标准：

(1) 剔合页槽，作业中不得损伤套装门装饰表面。

(2) 安装合页。在钉木螺钉前，别墅花园门，先引钉眼，然后钉木螺丝钉并拧紧（上下合页先拧一枚螺丝，然后关门检查缝隙是否合规，检查口与门扇是否在同一平面上，农村别墅门，门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧，严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内）。

(3) 安装门锁（门锁安装后，注意检查门扇门锁开关是否灵活，留缝是否合规）。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

别墅进户门-别墅门-群邦门业放心之选由浙江群邦门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江群邦门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!