

防爆变频器厂家 防爆变频控制箱定制

产品名称	防爆变频器厂家 防爆变频控制箱定制
公司名称	乐清益安防爆电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIAEX 外壳材质:铝合金 发货地:浙江温州
公司地址	乐清柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62859073 15088994671

产品详情

防爆变频器箱内装变频器，大小功率根据客户要求选配，变频器功率在7.5KW以上需要配散热板散热或者防爆风机辅助，防爆箱采用铝合金材质或者优质碳钢材质焊接而成，表面高压静电喷塑，外形美观，隔爆型结构，内装高分段小型断路器，交流接触器，热机电，表面卡壳式加装防爆按钮，防爆指示灯，防爆转换开关，防爆电位器，防爆急停按钮，防爆转速表，防爆频率表等防爆元件，乐清益安防爆电器科技有限公司，产品质量可靠，外形美观。

防爆变频器产品特点：

- 1、本产品为隔爆型结构；
- 2、外壳为铸铝合金，采用先进的高温一次压铸成型工艺，表面光滑，外观精致美观。金属结构致密度高，内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能好(可达7J)，外壳防爆性能好，EX防爆标志直接压制其上；
- 3、产品外壳先进行高速抛丸清理，再采用高压静电喷塑工艺，塑粉附着力强，具有良好的防腐、抗氧化、抗静电、抗日照等性能；
- 4、产品体与盖的结合面采用橡皮密封，密封性好，防水性能极强；
- 5、结构形式多样，客户可按需选用；
- 6、立式或者挂式安装。

防爆变频箱主要技术参数

防爆标志：ExedIIBT4、ExedIICT4、ExtD A21 IP65 T80；

变频器功率大小：0.75-55KW；

防护等级：IP54、IP55、IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）