

## 双组份变形缝聚硫密封胶 污水厂用聚硫密封胶郑州 2022新闻

产品名称	双组份变形缝聚硫密封胶 污水厂用聚硫密封胶郑州 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

双组份变形缝聚硫密封胶 污水厂用聚硫密封胶郑州 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和质量。注：本产品分为流淌型和非流淌型两种。

#### 包装、包装、贮运

1、包装：小包装为每6桶集成一纸箱，A、B配套，合计重25公斤大桶包装为A组份净重200公斤，B组份净重20公斤，配套供货。

2、贮运：聚硫密封胶为不易燃，无爆炸危险的产品，可按一般非危险品的运输，运输中严防日晒雨淋，禁止接近热源，防碰撞挤压，保持包装完好无损。本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不低于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。

## 材料技术性能

双组份聚硫密封胶，定伸粘结性无破坏，浸水后定伸粘结性无破坏，冷拉热压后粘性无破坏，位于工程结构的内露面，直接与水接触，需要一定的抗老化和无du性。不同厂家生产的双组份聚硫密封胶性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身受环境条件的影响也不尽相同。材料进厂复检合格后，将材料的合格证、产品zhi量保证书及相关资料、检验报告进行上报，监理验收审批后，方可投入使用，对不合格的产品严禁使用。

## 施工工艺

“三分材料，七分施工”，工程中防shui、防渗漏密封问题直接关系到整个工程的质量优劣，所以结合工程自身特点制定相应的、科学合理的施工操作方案至关重要。由于该聚硫密封胶为双组份膏状物，随用随shi混合，这给施工带来一定的不便，但只要记住两句话、8个字就可以了，即“界面清洁、混胶均匀”。