

10-20W 非隔离式LED日光灯管驱动电源

产品名称	10-20W 非隔离式LED日光灯管驱动电源
公司名称	中山市麦迪科电子有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:MDK 类型:照明电源 型号:10-20w日光灯电源
公司地址	中山市坦洲镇联兴路73号二楼B区厂房
联系电话	86653131 13068102887

产品详情

品牌	MDK	类型	照明电源
型号	10-20w日光灯电源	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	全桥式	输入电压	187-264 (V)
输出功率	10-20 (W)	输出电压	12-76.8 (V)
工作效率	90 (%)	输出纹波噪音	100MV
电压调整率	10 (%)	负载调整率	10 (%)
产品认证	CE		

产品特征：环保产品，功率因素和效率高，发热小等。高效节能。元件安装形式为单面安装。

产品适用于：led日光灯管，模组系列产品。

产品可根据用户要求：订做为隔离式和非隔离式，以及适用于小功率灯珠的多串多并的驱动方式和大功率灯珠的多串少并驱动方式等，根据用户要求而定做。

一.技术规格：

- 1.输入电压范围：85-265v
- 2.输入频率：47-63hz
- 3.最大输入电流：0.3a
- 4.输出电压范围：dc 10-160v
- 5.输出电流范围：0-0.7a

6.输出功率范围：0-28w

7.效率：90%~92%（输出电压越高，功率越大则效率越高）

8.pf值：0.9~0.98（功率越高相对pf值越高，固定输入电压pf值可以做很高）