

厚膜型 LM复合防腐涂料 品质保证

产品名称	厚膜型 LM复合防腐涂料 品质保证
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	祥益:II 加工定制:是 功能:防腐 防水
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

厚膜型LM复合防腐涂料是双组份水乳型弹性防腐防水，分为：底涂、中涂、面涂。产品具有高弹性，柔性等特点，

满足国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。使用寿命长。对混凝土细小裂痕有很好的渗透作用

经北京华能热电厂，北京顺义杨庄镇垃圾处理厂，徐州丰县地面水厂，吉林双阳污水处理厂，等几百家再生水厂，污水厂

公路桥使用都起到了理想效果。

LM复合防腐涂料产品特点

- 1、绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。
- 2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干、湿度的影响。
- 3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。
- 5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性。
- 6、具有良好的闭气性和不透水性，

- 7、于长期浸水环境下，在腐蚀介质中使用寿命长，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程不脱落、不起泡。
- 8、耐干湿交替性能特强，抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 9、本产品耐老化程度高、抗紫外线强，防腐防水寿命长。
- 10后不开裂、伸长率高，基层微裂涂层不裂。优异的耐候性，不粉化、不龟裂，热稳定性能好。材料密实强度高、涂层无接缝，防腐防水性能突出。
- 11、耐生物菌的腐蚀。
- 12、耐臭氧腐蚀性强。