

## ck6140数控车床厂家-新C6140A普通车床参数、批发厂家

产品名称	ck6140数控车床厂家- 新C6140A普通车床参数、批发厂家
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:ck6140数控车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

### 产品详情

山东恒海数控机床有限公司有关服务内容：

一、服务总则：本厂机床产品自售出之日起，如因产品自身质量问题无法正常使用

一个月包换，一年包修，终生维修

1、一个月包换：当产品在交付时出现品牌，机型不符合定货要求，或产品因自身质量有问题，未超过一个月时，要根据客户的要求，对故障机实行换机方式处理(换机只能选择同品牌型号机型)

2、一年包修：产品售出之日起，一年内全包修，含零部件，维修等。

3、终生维修：产品售出超过三年以上的产品，因元器件老化等产品质量问题的，本厂可终身提供有偿维修服务，维修材料成本及人工费用将根据实际价格向客户收取。

二、售出日期以售出当日销售商填写该产品自带说明书保修卡上的日期为准。

三、以下情况收费维修，含零部件费，运费及维修费用

1、一年保修期后出现故障。

2、非产品自身质量问题，因外界影响或人为损坏造成的故障。

3、未经厂家允许，使用者自行拆装过的产品。

CK6140数控车床

技术参数 参数/型号 CK6136 CK6140

加工能力 床身上最大回转直径mm 360 400

滑板上最大回转直径mm 190 210

最大加工长度mm 750/1000

床身宽度mm 360

行程 X轴行程mm 230

Z轴行程 1080

主轴 主轴转速范围r/min 80-400-2000(高低2档) 变频调速

主轴端部尺寸 C6

主轴内孔锥度 公制70

主轴通孔直径mm 65

刀架 刀具数量 4 ( 6 )

刀柄尺寸 20x20 25x25

换刀时间sec 2

进给 X轴快速进给mm/min 3000

Z轴快速进给mm/min 6000

每转切削进给量mm/r 0.005-100

精度 最小设定单位mm 0.001

重复定位精度mm 0.01

表面粗糙度 Ra1.6

尾架 尾座套筒锥度 MT4

尾座套筒直径mm 65

尾座套筒行程mm 100

电机 主电机功率 KW 4 5.5

X轴、Z轴伺服电机N.m 4、6

机床外形尺寸 ( 长\*宽\*高 ) mm 750规格 : 2060\*1200\*1500

1000规格：2310\*1200\*1500

净重 1600Kg 1700KG

数控系统 GSK980、928TE系列 FAUNC 0i-Mate TC

数控车床价格 数控车床型号 小型数控车床报价