

淹没式电磁脉冲阀故障排查方法

产品名称	淹没式电磁脉冲阀故障排查方法
公司名称	泊头市沧净环保设备有限公司
价格	22.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇城里
联系电话	0317-8171669 15933272297

产品详情

淹没式电磁脉冲阀故障排查方法：

- 1.运行阻力小原因可能是:烟气短路、袋破损、测压装置或主引风机电流表失灵排除办法:此时可见排放浓度增添检查并补焊、检查并改换滤袋、改换或修理风机电流表.
- 2.运行阻力大原因可能是:结露糊袋、电磁脉冲阀不工作或破坏、压缩空气压力太低、淹没式电磁脉冲阀工作时提升阀封闭不严、一个或多个提升阀处于封闭状况.清理方式:堵塞漏风进步烟气温,增强透风,做好除尘器及管路的保温工作保护或调换淹没式电磁脉冲阀检查气路及空气压缩机检查晋升阀和清灰节制器.
- 3.淹没式电磁脉冲阀不工作原因可能是:电源断电或清灰掌握器失灵电磁脉冲阀内有杂物,一直漏气淹没式电磁脉冲阀线圈烧坏压缩空气压力太低.排除办法:恢复供电或修理清灰节制器细心清算电磁脉冲阀换电磁脉冲阀线圈检查气路系统及压缩机.
- 4.滤袋的修理或调换:一般情况下,滤袋在应用年限内是逐渐破坏的,重要原因是粉尘的磨蚀、高温、高湿引起的滤料变质.除尘器不能使用破损的滤袋进行工作,否则会影响除尘后果.换的新滤袋后应依据试车第四条履行,以增添阻力,使新旧滤袋阻力接近.
- 5.晋升阀不工作原因可能是:电源断电或清灰把持器失灵气缸坏或卡逝世气缸电磁换向阀线圈烧坏气缸电磁阀太脏,换气口堵塞或阀芯干枯,活动不了压缩空气压力太低。