

L型镀锌岩棉板托架A石楼L型镀锌岩棉板托架A镀锌岩棉板托架的定制

产品名称	L型镀锌岩棉板托架A石楼L型镀锌岩棉板托架A镀锌岩棉板托架的定制
公司名称	安平县韬普金属制品有限公司
价格	4.50/一个
规格参数	鼎坤:1 H型, L型:2 河北衡水安平:3
公司地址	安平县台城村村东南600米处
联系电话	15533821313

产品详情

咱们先说下经常见到的外墙岩棉托架做法，一般是采用镀锌角钢制作，采用膨胀螺栓安装，尺寸基本上是达到合理安装要求即可。不管是世界五企业还是地方开发商，做法多数不统一。间隔上有的是每三层做一圈托架条，有的是两层一圈托架条，也有在高层负风压大的部位每层一道托架条。密集程度上大家大多数是做的通长、不间断的托架，也有仅设置在岩棉接缝部位的较短的托架。但是大多数项目的托架长度是在800~1000mm之间。固定托架的方式有的采用膨胀锚栓，有的采用保温钉。托架材质上有的铁质托架、镀锌角钢、铝制托架、不锈钢托架等。综上所述，无论是托架的设置方法、托架材质还是托架的锚固方式多数都不统一，这其中肯定有错误的、有浪费的、也有安全性不足的，多数人都是迷雾中摸索施工。

由膨胀螺栓固定于基层墙体上，在施工过程中用于支撑岩棉、防止其滑移，并具有防锈功能的“L”型构件。

大家都知道岩棉板作为不燃材料，具有良好的阻燃效果，但是镀金岩棉板自重大，易湿胀的特点，镀锌岩棉板的优点主要是用来保温，隔音，防火防水等一般都是用在外墙，岩棉板托架用处很大，所以很受大家的喜爱和欢迎。

岩棉板可用于屋面、外墙等部位，预防室内变潮；防火岩棉板可用作防火墙、防火门等的防火材料，从而保护人身安全；保温岩棉板可用于墙体、屋顶的保温隔热，使室内更舒适；吸音岩棉板可作为顶部吊顶吸音材料，减少室内噪音。