

醇酸树脂清漆 德利实业品质售后无忧 醇酸树脂清漆生产厂家

产品名称	醇酸树脂清漆 德利实业品质售后无忧 醇酸树脂清漆生产厂家
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

醇酸调和漆功能醇酸漆是由醇酸树脂、颜料、组成颜料、干燥剂和溶剂组成。颜色好，醇酸树脂清漆生产厂家，可用作外墙涂料。漆膜丰满，现货供应醇酸树脂清漆，光泽好，机械强度高，常温自然干燥。漆膜牢固，附着力好，户外耐久性好，性能优于普通调和漆。可用作外墙涂料。适用于室内外一般金属、木构件及干燥建筑表面，醇酸树脂清漆价格报价，起到保护和装饰的作用。

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

醇酸树脂清漆使用注意事项：

醇酸树脂清漆使用注意事项：

- 1.施工使用温度范围在5-40 之内。10 以上施工为适宜，温度低固化慢，5 以下不宜使用，应采取升温条件施工。
- 2.雨、雾、雪天或相对湿度大于85%不宜施工。施工时底材温度应高于3 方可施工。
- 4.使用前应先将漆搅拌均匀后，按比例加入乙组分搅拌均匀，调整到施工粘度。施工期间应用不断搅拌，以防沉淀。施工时应使用配套固化剂及稀释剂。

5.富锌底漆表面能形成锌盐，在涂装后道漆之前不应长时间暴露。如果需要较长的涂装间隔时间，建议尽快涂装H53-84环氧云铁中间漆作为封闭底层，以减少二次除锈的工作量。在清净的室内环境中放置14天漆膜表面不会形成锌盐，但在工业和海洋环境中则会很快形成产生锌盐。涂装后道油漆的时间间隔应尽可能地缩短。在有锌盐的表面，采用清扫级喷砂或机械除锈法进行二次除锈处理，并除去所有杂物，在高温季节施工时易发生干喷。为防止发生干喷，须用稀释剂稀释至不干喷为止。

醇酸树脂清漆是面漆，适合装饰。光泽度高，表面状况好，色泽美观，品种多（可使用多种着色颜料），所用树脂为醇酸树脂。防锈漆适用于底漆，主要作用是防锈，醇酸树脂清漆，增加基材与面漆的附着力，增加漆膜厚度。由于填料较多，一般光泽较低，表面比面漆粗糙，有助于提高层间的附着力，颜色单一（一般为铁红和灰色），防锈颜料为铁红或，所用树脂也为醇酸树脂。

醇酸树脂清漆-德利实业品质售后无忧-

醇酸树脂清漆生产厂家由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司是山东德州,木工油漆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在胜利油田德利实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创胜利油田德利实业更加美好的未来。